

# KoskiCrown



## Bodenplatten mit dekorativen Crown-Strukturen

KoskiCrown ist ein dauerhaftes Bodenmaterial mit Phenolharzfilm. Die rutschhemmende Crown-Struktur wird während des Heißverpressens der Beschichtung dauerhaft auf die Filmoberfläche aufgebracht. Die regelmäßig angeordneten Strukturen mit 10 mm Durchmesser bleiben auch in diversen klimatischen Umständen erhalten.

KoskiCrown ist ein ideales Material für technisch anspruchsvolle Bodenplatten, um die hohen Anforderungen für Tragfähigkeit und Festigkeit zu erfüllen.

KoskiCrown eignet sich besonders für: Gerüstbau, Bodenplatten / Ladeplattformen, Bühnen, Terrassen, Zuschauertribünen, Sporthallen- und Spielplatzeinrichtungen, Pferde- und Sattelanhänger.



LOW  
EMISSION



LOAD  
BEARING  
CAPACITY



ANTISLIP



EASY  
MACHINING

-  Hohe Tragfähigkeit
-  Rutschfeste Oberflächen
-  Belastbare Oberflächen
-  Dekoratives Aussehen



**KOSKISEN**

# KoskiCrown



## Technische Spezifikationen

<b>Trägerplatte</b>	Koskisen Finnisches Birkensterrholz	
<b>Verleimung</b>	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)	
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	Film von 220 g/m <sup>2</sup> bis 440 g/m <sup>2</sup> . Standardfarben dunkelbraun, hell- und dunkelgrau, silber.	
<b>Standardstärken</b>	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm; andere Stärken auf Wunsch	
<b>Standardformate</b>	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm bis zu 2900 x 13000 mm Spezialformate lieferbar	
<b>Dichte</b>	Birke ca. 700 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kantenbehandlung</b>	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme	
<b>Abriebwerte</b>	Taberwert 800 - 1500 R (EN 438-2), abhängig von der Beschichtung	
<b>Rolltest</b>	Etwa 3000 Umdrehungen mit 300 kg Rollgewicht (SFS 3939), abhängig von der Beschichtung	
<b>Brandschutzklassen</b>	E17 I18R11 für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302	Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden EN 13501-1 Klasse Bfl-s1 für Bodenbeläge
<b>Bearbeitungen</b>	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze	
<b>Andere Daten</b>	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskizens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.	

## Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemä-  
ßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten  
Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforde-  
rungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf  
die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger  
Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt  
dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit,  
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr er-  
fahren: [www.koskisen.com/sustainability](http://www.koskisen.com/sustainability)

## Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist  
einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück  
nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw.  
Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte  
Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen  
Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine  
Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen  
ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig  
nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des  
Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein  
Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der  
defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie  
dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet  
ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre  
Eignung ab.



### Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.de](http://koskisen.de)

