KoskiCrown



Bodenplatten mit dekorativen Crown-Strukturen

KoskiCrown ist ein dauerhaftes Bodenmaterial mit Phenolharzfilm. Die rutschhemmende Crown-Struktur wird während des Heißverpressens der Beschichtung dauerhaft auf die Filmoberfläche aufgebracht. Die regelmäßig angeordneten Strukturen mit 10 mm Durchmesser bleiben auch in diversen klimatischen Umständen erhalten.

KoskiCrown ist ein ideales Material für technisch anspruchsvolle Bodenplatten, um die hohen Anforderungen für Tragfähigkeit und Festigkeit zu erfüllen.

KoskiCrown eignet sich besonders für: Gerüstbau, Bodenplatten / Ladeplattformen, Bühnen, Terrassen, Zuschauertribünen, Sporthallen- und Spielplatzeinrichtungen, Pferde- und Sattelanhänger.

LOAD BEARING CAPACITY

ANTISLIP

EASY MACHINING

- Hohe Tragfähigkeit
- Rutschfeste Oberflächen
- Belastbare Oberflächen
- Dekoratives Aussehen

KOSKISEN

KoskiCrown

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz	
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 (Außenbedingungen).Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)	
Oberflächen-beschichtung	Film von 220 g/m² bis 440 g/m². Standardfarben dunkelbraun, hell- und dunkelgrau, silber.	
Standardstärken	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm; andere Stärken auf Wunsch	
Standardformate	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm bis zu 2900 x 13000 mm Spezialformate lieferbar	
Dichte	Birke ca. 700 kg/m3	
Kantenbehand-lung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme	
Abriebwerte	Taberwert 800 - 1500 R (EN 438-2), abhängig von der Beschichtung	
Rolltest	Etwa 3000 Umdrehungen mit 300 kg Rollgewicht (SFS 3939), abhängig von der Beschichtung	
Brandschutzklas-sen	E17 118RII für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302	Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden EN 13501-1 Klasse Bfl-s1 für Bodenbeläge
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze	
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.	

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01