

KoskiFutura ABS

Smooth



Multifunktionale Platte mit glänzender Oberfläche

KoskiFutura ABS Smooth ist beständiges Birkensperrholz, beschichtet mit einer glatten und glänzenden thermoplastischen Beschichtung.

Die strapazierfähige Oberfläche behält ihre Originalfarbe im Laufe der Jahre, auch wenn sie wechselndem Wetter und/oder Bedingungen ausgesetzt ist.

Die Beschichtung bietet eine leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche. Die spezielle Beschichtung wird in der Transportbranche verwendet, wo vor allem eine hygienische und leicht zu reinigende Fläche erforderlich ist.

KoskiFutura ABS Smooth ist geeignet für Anhänger-Seitenwände, Fischkutter, Fangschiffe, Transportboxen, Sattelaufleger und Kühlräume.



EASY TO
CLEAN



CHEMICAL
RESISTANT







SAFETY OF
FOOD





UV-
RESISTANT



HEAT
RESISTANT

-  Langlebig und feuchtigkeitsbeständig
-  UV-Beständigkeit
-  Gute Haftung von Etiketten
-  Gute chemische Beständigkeit

-  Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
-  Kurzer Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich



KOSKISEN

KoskiFutura ABS

Smooth



Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkenperrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 äußere Bedingungen Formaldehydemissionen von Paneelen erfüllen Anforderungen der Klasse E1 (EN13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
Oberflächen- beschichtung	ABS-Beschichtung, Standardfarben hellweiß und schwarz; das Umgekehrt können je nach Beschichtung verschiedene Beschichtungen überlagert sein die endgültige Anwendung. Andere Farben auf Anfrage.
Standardstärken	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm.
Standardformate	1220 x 3000/3600 mm 1525/1880 x 3000/3600/4000 mm andere Größen auf Anfrage
Dichte	Birke ca. 700 kg/m ³
Kantenbehand- lung	Acryllack gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert 10 000 R nach (EN438-2)
Kratzfestigkeit	5N (Erichsen EN318)
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskizens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforderungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

