KoskiLam



Strapazierfähige melaminbeschichtete Spanplatte

KoskiLam ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die Oberflächenabriebsfestigkeit erfordern. Seine hervorragende Oberflächenabriebsfestigkeit verdankt die Platte der Verwendung mehrerer Melaminharzfilme. KoskiLam-Platten sind in den Festigkeitsklassen P2, P2Mr und P5 erhältlich.

KoskiLam-Platten sind unter der dekorativen Filmbeschichtung mit einer Unterfilm ausgestattet, die die Abriebs-, Kratz- und Stoßfestigkeit der Platte verbessert.

KoskiLam-Produkte sind erstklassige Ausbaumaterialien (Emissionsklasse M1).
KoskiLam-Platten mit zwei Lagen von ca. 0,15–0,2 mm starken Beschichtungen.

Zu den Endanwendungen von KoskiLam zählen Schiffseinrichtungen, Büro- und Ladenbau, Schulmöbel und Möbel für öffentliche Einrichtungen.

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

EASY MACHINING

WEAR RESISTANT

- Hervorragende Oberflächenabriebsfestigkeit
- Gute Stoßfestigkeit
- Hervorragende Kratzfestigkeit

KOSKISEN

KoskiLam

Technische Daten

Rohstoff	Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken
Trägerplatte	Spanplatten gemäß EN 312
Formaldehydklasse	Klasse E0,5 EN 312 CARB/TSCA für P2 & P2Mr nach Anfrage
Beschichtung	Melaminharzimprägniertes Papier
Beschichtungsstärke	2-Lagen-Konstruktion 0,15–0,2 mm
Beschichtungsfarben	Unser Angebot umfasst eine große Auswahl an einfarbigen Filmen und Holzmusterungen. KoskiLam-Platten sind in den meisten unserer Farben erhältlich. Unsere Verkaufsmitarbeiter beraten Sie gerne.
Formate und Stärken	8-30 mm, 1830 x 2750 mm 32-40 mm, 1830 x 2630 mm
Dichte	Je nach Stärke und Plattentyp 620–770 kg/m3 (P5) oder 550–740 kg/m3 (P2)
Emissionsklasse	M1 für Baumaterialien
Prägung	Glatt (SM), kristall (CR), weich (SF), glänzend (GL), matt (MT), holzmaserung (WG).
Sonstige Informationen	Detaillierte technische Informationen finden Sie in Koskisens Leistungsbeschreibung (Declaration of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Melamin-/Laminatbeschichtung mit Oberflächenabriebsklasse 1–4 (SFS-EN 14322 und EN438-2)

	KoskiMel	KoskiLam 2-ply
Abriebfestigkeit	1	2
Stoßfestigkeit	1	2
Kratzfestigkeit	1	2

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Weitere Informationen

Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten.
Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01