KoskiMel

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

Melaminbeschichtete Möbelbauplatte

Koskisen-Spanplatten werden vorwiegend aus echten Holzrohstoffen hergestellt. Der Holzbestandteil der Platten liegt bei 90 Prozent. Reine Rohstoffe gewährleisten, dass unsere Platten stets von hoher Qualität und leicht zu bearbeiten sind.

Die melaminbeschichtete Möbelbauplatte KoskiMel ist in den Festigkeitsklassen P2 und P5 erhältlich. KoskiMel-Produkte wurden vom führenden finnischen Informationsdienstleister im Baugewerbe, The Building Information Foundation RTS, als erstklassige Ausbaumaterialien (Emissionsklasse M1), eingestuft.

Neben Standardfarben werden auch individuelle Farbbeschichtungen angeboten. KoskiMel-Platten ermöglichen die problemlose und schnelle Produktion komfortabler, strapazierfähiger Möbel. Gerne beschichten wir auch Platten (MDF) unserer Kunden und verwenden kundenspezifische Filme.

KoskiMel eignet sich besonders für den Innenausbau, Möbeltüren, Möbel, Küchen- und Badezimmereinrichtungen, Vorhang- und Fensterbretter, Türen und Paneele.

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

EASY MACHINING

- Fertige Oberfläche
- Leicht zu bearbeiten
- Große Auswahl an Farben und Mustern
- Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen
- Feuchtebeständige Oberfläche
- Leicht sauber zu halten

KOSKISEN

KoskiMel

Technische Daten

Rohstoff	Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken
Trägerplatte	Spanplatten gemäß EN 312
Formaldehydklasse	Klasse E1 EN 312 Klasse E0,5 EN 312 und CARB/TSCA für P2 & P2Mr nach Anfrage
Beschichtung	Melaminimprägniertes Papier Möglichkeit für Mehrfachbeschichtungen (2–3)
Farben	Zusätzlich zu den Grundfarben sind verschiedene Optionen für Holzimitationen und Sonderfarben erhältlich. Die Dekore können Sie auf der Koskisen Website einsehen. Muster werden auf Anfrage versendet.
Standardstärken und -formate	6–32 mm: 1830 x 2750 mm, stärkere Platten bis zu 40 mm: 1830 x 2630 mm.
Dichte	Je nach Stärke und Plattentyp 620–770 kg/m3 (P5), 550–740 kg/m3 (P2)
Emissionsklasse	M1 für Baumaterialien
Prägung	Glatt (SM), kristall (CR), weich (SF), glänzend (GL), matt (MT), holzmaserung (WG).
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Papier- oder Stofftuch und eine milde Seifenlauge. Besonders verschmutzte Oberflächen können auch mit Alkohol oder einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel gesäubert werden.
Sonstige Informationen	Detaillierte technische Informationen finden Sie in Koskisens Leistungsbeschreibung (Declaration of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Palettengrößen

Die Standardstärken und Mengen von KoskiMel-Platten sind **fettgedruckt**. Die kleinste Verkaufseinheit der Standardprodukte ist eine Palette. Spezialabmessungen nach gesonderter Vereinbarung. Über 30 mm starke Produkte sind weiß.

Stärke	1830 x 2750 mm
6	50 P2
8	50 **P2**
10	46 **P2**
12	40 **P2, P5**
15	30 **P2, P2Mr**
16	28 **P2, P5, P2Mr**
18	26 **P2, P5, P2Mr**
19	24 **P2**
22	20 **P2, P2Mr**
25	18 **P2**
28	16 **P2**
30	16 **P2**
32	14 **P2**

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforderungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Weitere Informationen

Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten.

Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522 · PEFC PEFC/02-31-235 · CE 2412-CPR-1301-01 · UKCA 8518-CPR-1301-03