


# KoskiRuby



## Bodenplatte mit rubinförmigen Strukturen

KoskiRuby ist ein dauerhafter Bodenbelag, mit einer strapazierfähigen Filmbeschichtung. Auf einer Seite der Platte sind rutschhemmende rubinförmige Strukturen verpresst.

Die rutschhemmende Oberfläche ist für eine breite Palette von klimatischen Bedingungen anwendbar. Daher ist KoskiRuby ein ideales Material für den anspruchsvollen Bodenbelag.

KoskiRuby eignet sich besonders für: Gerüstbau, Ladeplattformen, Bühnen, Tribünen, Terrassen, Sport- und Spielanlagen, Anhänger.



EASY TO  
CLEAN







EASY  
MACHINING



LOAD  
BEARING  
CAPACITY



ANTISLIP

-  Hohe Tragfähigkeit
-  Verschleißfeste Oberfläche
-  Rutschhemmende Oberflächen
-  Dekorative Oberfläche



**KOSKISEN**

# KoskiRuby



## Technische Spezifikationen

<b>Trägerplatte</b>	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
<b>Verleimung</b>	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	Film von 220 g/m <sup>2</sup> bis 440 g/m <sup>2</sup> . Standardfarben dunkelbraun, hell- und dunkelgrau, silber.
<b>Standardstärken</b>	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm andere Stärken auf Anfrage
<b>Standardformate</b>	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Andere Größen auf Anfrage bis zu 2900 x 13000 mm
<b>Dichte</b>	Birke ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kantenbehandlung</b>	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Abriebwerte</b>	Taberwert 800 - 1500 R (EN 438-2), abhängig von der Beschichtung
<b>Rolltest</b>	Ca. 3000 Umdrehungen (abhängig von der Beschichtung) mit 300 kg Rollgewicht (SFS 3939)
<b>Brandschutzklassen</b>	E17 I18R11 für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302 Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden
<b>Bearbeitungen</b>	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
<b>Andere Daten</b>	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskizens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

## Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforderungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: [www.koskisen.com/sustainability](http://www.koskisen.com/sustainability)

## Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist. Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



### Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.de](http://koskisen.de)

