

KoskiWall



Schnelle und mühelose Montage

KoskiWall ist eine unbeschichtete Platte für Trennwände und Innenverkleidungen von Außenwänden. Die Platten können an den Wandstehern mit herkömmlichen Drahtstiften festgenagelt oder festgeschraubt werden. Die Platten lassen sich außerdem auch leicht kleben.

Für trockene Umgebungen empfehlen wir vor allem kantengerade 11 mm starke Standardspanplatten. Sind die Wände schweren Lasten ausgesetzt, empfiehlt sich die Verwendung 12 mm starker kantengerader oder gekehlter Platten. Je nach der verwendeten Plattenseite können bei TG-gekehlten Platten an der Oberfläche gestoßene oder abgeschrägte Anschlüsse verwendet werden.

Für feuchte Umgebungen ist auch eine feuchtbeständige P5-Qualität erhältlich. KoskiWall-Platten eignen sich insbesondere für Innenverkleidungen von Außenwänden Trennwände, Decken und den Dachunterbau (P5).



EASY TO USE

EASY
MACHINING

ACOUSTIC



Schnelle Montage



Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen



Leicht zu bearbeiten



Gute Schalldämmungseigenschaften



Robuste und dichte Oberfläche



Schwere Gegenstände lassen sich sicher an der Wand befestigen



KOSKISEN

KoskiWall




Technische Daten

Rohstoff	Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken
Trägerplatte	Spanplatten gemäß EN 312
Formaldehyd- dklasse	Klasse E1 EN 312
Stärke	11 mm, kantengerade
Formate	1200 x 2600 mm Andere Formate auf Anfrage
Dichte	Je nach Stärke und Plattentyp ca. 700 kg/m ³
Nut-und-Feder- Alternativen	Längsseiten mit Nut und Feder oder rundum Nut und Feder
Farbanstrich	Wenden Sie sich an Ihren Lacklieferanten für die Wahl eines geeigneten Anstrichs, um durchscheinenden dunkle Flecken zu vermeiden.
Bearbeitung	Bohren von Löchern, Kantenbearbeitungen wie Nut/Feder, Fase und Fräsungen auf Anfrage
Sonstige Infor- mationen	Detaillierte technische Informationen finden Sie in Koskisen's Leistungsbeschreibung (Declaration of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Palettengrößen

Stärke	Formate	St./Pal.
11	1200x2600	69

Form der Nut und Feder



Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforderungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Weitere Informationen

Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten. Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

