KoskiDecor
Eco Transparent



Tablero contrachapado de abedul decorativo con revestimiento transparente

KoskiDecor Eco Transparent es un tablero contrachapado de abedul finlandés muy resistente y duradero fabricado con chapas exteriores e interiores mejoradas que muestra toda la belleza de las chapas de abedul de corte rotativo a través de los colores de la carta RAL.

Ambas caras del tablero han sido pintadas mediante nuestra tecnología ECOCOLOUR y, posteriormente, revestidas de una resistente película de melamina transparente que proporciona al tablero una superficie lisa y de acabado superior.

KoskiDecor Eco Transparent es un material idóneo para la industria del mueble, la carpintería y los revestimientos de madera.

- SAFETY OF TOYS
- SAFETY OF FOOD
- ACOUSTIC
- EASY MACHINING
- INDOOR USE
- RAL ECO COLOURS
- ROTARY CUT VENEER

- Disponible en una amplia gama de colores normalizados o personalizados que realzan la veta natural de la madera
- Muestra la belleza de las chapas de abedul de corte rotativo
- Originales y bonitos cantos de contrachapado
- Superficie lisa y duradera
- Sin contaminantes ni olores, fácil de limpiar
- Apto para la fabricación de juguetes y artículos infantiles
- Fácil de trabajar utilizando herramientas convencionales de carpintería

KOSKISEN

KoskiDecor
Eco Transparent

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés con chapas mejoradas
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3
Grueso del tablero	12, 15, 18 y 21 mm. Otros espesores bajo pedido
Medidas de tablero	1500 x 3000 mm, otras bajo pedido
Calidad de la superficie	Chapas sin juntas para uso decorativo. Otras calidades bajo pedido.
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento	Ambas caras translúcidas han sido pintadas mediante nuestra tecnología ECOCOLOUR y, posteriormente, revestidas de una resistente película de melamina transparente. Disponible en una amplia gama de colores normalizados o personalizados. Debido al tratamiento de la superficie, el producto está recomendado exclusivamente para su uso en interiores.
Mecanización	Perforación de agujeros (posibilidad de crear patrones), mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido.
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01