KoskiDecor
Transparent



Ziera Shoes by Ziera Shoes, New Zealand

Tablero contrachapado de abedul decorativo recubierto con melamina transparente

KoskiDecor Transparent es un tablero contrachapado de abedul muy resistente y duradero fabricado con chapas exteriores e interiores mejoradas que muestra toda la belleza del color natural de las chapas de abedul de corte rotativo. Ambas caras están revestidas de una película melamínica transparente y duradera que proporciona al tablero una superficie lisa de calidad superior.

KoskiDecor Transparent es un material idóneo para la industria del mueble, la carpintería y el diseño de revestimientos interiores.

SAFETY OF TOYS

SAFETY OF FOOD

ACOUSTIC

EASY MACHINING

INDOOR USE

ROTARY CUT VENEER

- Chapas de las caras seleccionadas
- Chapas de abedul decorativas, revestidas de una película melamínica transparente altamente resistente al desgaste
- Originales y bonitos cantos de contrachapado, disponible con línea de pegado clara u oscura
- Muestra la belleza de las chapas de abedul de corte rotativo
- Recomendado para la fabricación de juguetes y artículos infantiles
- Superficie lisa, semi-brillante, higiénica y fácil de limpiar
- Sin contaminantes ni olores
- Fácil de trabajar utilizando herramientas convencionales de carpintería

KOSKISEN

KoskiDecor
Transparent

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés con chapas seleccionadas y mejoradas
Density	Abedul aprox. 700 kg/m3
Grueso del tablero	12–21 mm, otros espesores bajo pedido
Medidas de tablero	1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, otras bajo pedido
Calidad de la superficie	Chapas seleccionadas sin juntas para uso decorativo (1500 x 3000 mm). Otras calidades bajo pedido.
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento	Revestido de una película melamínica transparente altamente resistente al desgaste. Debido al revestimiento de la superficie, este producto está recomendado exclusivamente para su uso en interiores. La exposición directa al sol y, por tanto, a los rayos UV, oscurece la superficie de la madera bajo el revestimiento.
Mecanización	Perforación de agujeros (posibilidad de crear patrones), mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido.
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01