KoskiDiamond



Tablero antideslizante para suelos resistente y fácil de limpiar

KoskiDiamond es un material para suelos muy duradero recubierto con un film antideslizante altamente resistente con un rombo grabado. Está especialmente diseñado para suelos de vehículos y almacenes frigoríficos.

También disponible por el reverso con revestimiento tipo rombo para encofrados, por ejemplo, escaleras prefabricadas.

KoskiDiamond está especialmente recomendado para: Suelos de vehículos, Plataformas de carga, Suelos de almacenes, Puentes peatonales, Stand y escenarios, Flight cases (cajas de transporte).

EASY MACHINING

EASY TO CLEAN

ANTISLIP

- Antideslizante
- Superficie altamente resistente
- Aspecto decorativo
- Fácil de limpiar

KOSKISEN

KoskiDiamond

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento	Espesores de los revestimientos 660 g/m2. Profundidad del grabado 0,25 mm.
Espesores estándar	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm Otros bajo pedido
Medidas estándar	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Otras medidas bajo pedido.
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3
Tratamiento de cantos	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad
Resistencia a la abrasión	Valor Taber desde 800 hasta 3500 R, dependiendo del recubrimiento (EN 438-2)
Coeficiente de rodadura	Aproximadamente 4000 ciclos (dependiendo del recubrimiento) con una carga de 300 kg (SFS 3939)
Clasificación de fuego	E17 118RII Type Approved Homologación FMVSS 302 Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC
Mecanización	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC® C116522 · PEFC/02-31-235 · 2412-CPR-1301-01