KoskiGranite



Tablero antideslizante con acabado tipo lija, con círculos, rombos o hexágonos

KoskiGranite es un contrachapado o aglomerado finlandés diseñado especialmente para la industria del transporte ligero donde se requiere una gran apariencia. El revestimiento es resistente a los rayos UV y a la humedad. Además, está tratado frente a los agentes químicos más comunes y es muy fácil de limpiar.

EASY MACHINING

EASY TO CLEAN

- Buena estabilidad de color
- Buena resistencia al agrietamiento
- Fácil de limpiar
- Superficie antideslizante
- Aspecto decorativo

KOSKISEN

KoskiGranite

Datos técnicos

Contrachapado base **Aglomerado base**	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen Aglomerado P5
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento	Revestimiento especial multicolor
Espesores estándar	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm. Otros bajo pedido
Medidas estándar	1500/1525/1880 x 3000/3050/3600 mm
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3
Tratamiento de cantos	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad
Resistencia a la abrasión	Acabado tipo lija: Valor Taber 450 R de acuerdo a la norma EN 438-2 Acabado con círculos, rombos o hexágonos: Valor Taber 2750 R
Resistencia al rayado	Acabado tipo lija: 10 N (ERICHSEN EN318) Acabado con círculos, rombos o hexágonos: 14 N (ERICHSEN EN318)
Clasificación de fuego	Contrachapado: Reglamento No.118, UN/ECE Revisión I, Anexo 6 & 8 Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC Clase Bfl-s1 para suelos según la norma EN 13501-1 Clasificación de fuego del aglomerado P5: D-s2, d0
Mecanización	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01