KoskiStandard



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Contrachapado para múltiples aplicaciones exigentes

El contrachapados estándar, está formado por un número impar de finas chapas pegadas entre sí mediante prensas calientes con la dirección de la veta de la madera y sucesivas chapas colocadas en los ángulos adecuados.

El contrachapado se caracteriza por su resistencia, durabilidad, ligereza, rigidez, y resistencia al partido y al deformado. Puede fácilmente moldearse en formas curvas o irregulares.

El contrachapado se utiliza cuando se requiere una resistencia y alta calidad, especialmente en las industrias de construcción, carpintería y transporte.

MULTI USE

EASY TO USE

EASY MACHINING

- Tablero excelente para diversas aplicaciones
- Muy buenas propiedades de resistencia relacionadas con su densidad
- Tablero generalmente recomendado para varias aplicaciones

KOSKISEN

KoskiStandard

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Calidades de las caras	S, BB, WG, WG+
Espesores estándar	4–50 mm Calidades S de 4–21mm y otros espesores bajo pedido
Medidas estándar	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525 x 3000/3050/3600/4000 mm Calidades S: 1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm Otras medidas bajo pedido hasta 13000 x 2900 mm
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3
Clasificación de fuego	D-s2,d0 (EN 13501), para pisos a partir de 9mm E17 118RII para autobuses Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC Clasificación B-s1,d0 bajo pedido (EN 13501)
Mecanización	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC® C116522 · PEFC/02-31-235 · 2412-CPR-1301-01