

# Productos decorativos por Koskisen plywood

## KoskiStandard

- Contrachapado de abedul Finlandés desnudo
- Espesores: 4–21 mm
- Dimensiones: 1220 x 2440 mm, 1500 x 3050 mm
- Calidades de las caras: S

## KoskiDecor Phenol

- Contrachapado de abedul Finlandés decorativo
- Espesores: 12–21 mm
- Dimensiones: hasta 1500 x 3000 mm
- Recubrimientos: filmes fenólicos de colores translúcidos de 120 a 440 g/m<sup>2</sup>

## KoskiDecor Transparent

- Contrachapado de abedul Finlandés decorativo revestido con melamina transparente
- Apariencia del canto: línea de pegado clara u oscura
- Espesores: 12–21mm
- Dimensiones: hasta 1500 x 3000 mm
- Caras exteriores disponibles en varias calidades

## KoskiDecor Top

- Contrachapado o aglomerado de abedul finlandés decorativo revestido con HPL
- Tratamiento especial: Anti-huellas, antibacterias
- Espesores: 9-30mm
- Dimensiones: hasta 1500 x 3000 mm
- Colores: blanco, blanco satinado, negro

# Productos decorativos por Koskisen plywood

## KoskiDecor Melamine

- Contrachapado de abedul Finlandés revestido por ambas caras con melaminas de colores
- Espesores: 12–21 mm
- Dimensiones: hasta 1500 x 3000 mm
- Revestimiento: melamina blanca altamente resistente y duradera

## KoskiDecor Eco Transparent

- Contrachapado de abedul Finlandés decorativo coloreado con tecnología ECOCOLOUR y revestido con un film translúcido
- Espesores: 12–21 mm
- Dimensiones: 1500 x 3000 mm
- Calidad superficial: chapas de abedul seleccionadas
- Revestimiento: film melamínico transparente

## KoskiDecor BirchUp

- Contrachapado de abedul Finlandés rechapado
- Espesores: 4–40 mm
- Dimensiones: veta a la larga 2440 x 1220 mm o a la contra 1200 x 3000 mm
- Revestimiento: chapas de abedul pre compuestas

## KoskiDecor F

- Contrachapado de abedul finlandés decorativo e ignífugo
- Reúne las condiciones de reacción al fuego: B-s1, d0
- Calidad superficial: Grano largo calidad A- sin juntas 0,6 mm de chapa de abedul
- Tratamiento superficial: White translucent
- Dimensiones: 18 x 2440 x 1220mm

Para información más detallada por favor compruebe nuestras fichas de producto en nuestra web [www.koskisen.es](http://www.koskisen.es)



**Koskisen**

Tehdastie 2 | 16600, Järvelä  
p. 020 553 41 | [info@koskisen.com](mailto:info@koskisen.com)



2412-CPR-1301-01



PEFC®  
PEFC02-34-12



FSC  
[www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
FSC® C116522