

# KoskiFloor



## Korkealaatuinen ja kestävä lattialastulevy

KoskiFloor on pontattu lattialevy, joka soveltuu sekä uudisrakentamis- että peruskorjauskohteisiin. KoskiFloor-levyt valmistetaan puunjalostuksen sivutuotteista säilyttämällä puun hyvät ominaisuudet.

KoskiFloor-levyistä rakennat nopeasti kestävä ja käytössä miellyttävät lattiat. Levyjä voi sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

Kuivien tilojen lattioihin soveltuu KoskiFloor P6 lattialastulevy. Vaativampiin kohteisiin (kosteusluokka 2) suositellaan kosteutta paremmin kestävä KoskiFloor P5/P6-levyä, joka täyttää P6-luokan lujuusominaisuudet ja P5-luokan kosteusominaisuudet.

KoskiFloor käyttökohteita ovat: asuntojen lattiat, uivat lattiat, varastojen lattiat, vesikatteen aluslevyt (P5).



EASY TO USE

EASY  
MACHININGECO-  
FRIENDLY

ACOUSTIC



Nopea asentaa



Eristää ääntä



Helppo työstää ja pinnoittaa



Ympäristöystävällinen



Yhtenäinen ja tiivis pinta



Lujuus tason eri suunnissa vakio



KOSKISEN

# KoskiFloor



## Tekniset tiedot

<b>Raaka-aine</b>	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
<b>Peruslevy</b>	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
<b>Formaldehydi-luokka</b>	Class E1 EN 312 Class E0,5 EN312 ja CARB/TSCA sopimuksesta lujusluokalle P6
<b>Paksuudet</b>	Vakiopaksuus 22 mm, muut paksuudet pyynnöstä.
<b>Asennus</b>	Asennusohjeet ja muut lisätiedot löytyvät EN 312 standardista, ja Koskisen verkkosivuilta <a href="http://www.koskisen.fi">www.koskisen.fi</a> .
<b>Työstöt</b>	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
<b>Muut tekniset tiedot</b>	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät <a href="http://koskisen.fi/tiedostopankki">koskisen.fi/tiedostopankki</a>

### Pakettikoot

Paksuudet	Peittävä mitta	kpl/pakkaus
22	1200x2400	25
	600x2400	50
	600x1800	50

### Ponttivaihtoehdot

Ympäripontattu maks. 1800 x 4000 mm  
Pitkät sivut pontattu maks. 1800 x 4200 mm



TG 16-30 mm



FTG 30-40 mm

## Lisätiedot

### Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säästöjen mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävä kehityksen mukaisen raaka-aineen.

### Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



### Koskisen Levyteollisuus

Tehtastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
[koskisen.fi](http://koskisen.fi)

