

KoskiWall



Nopeasti ja helposti asennettava seinälevy

KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseinien sisäpintoihin tarkoitettu pinnoittamaton lastulevy, jonka kiinnittämisessä voidaan käyttää tavallisia lankanauloja tai ruuveja. Myös lastulevyn liimattavuus on hyvä.

Kuivissa tiloissa käytetään pääasiassa suorareunaista 11 mm paksuista vakioleveyttä. Mikäli seiniin kohdistuu suuria kuormituksia, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 12 mm paksuista suorareunaista tai pontattua lastulevyä. TG-pontattu levy mahdollistaa pintapuolelle joko pusku- tai viistesauaman riippuen siitä kummin päin levyä käytetään.

Seinälevyjä on saatavilla myös paremmin kosteutta kestävä P5-laatu sekä toiselta puolelta pohjamaalattuna.

KoskiWall-käyttökohteita ovat: ulkoseinien sisäverhoukset, väliseinät, sisäkatot, vesikatteen aluslevyt



EASY TO USE

EASY
MACHINING

ACOUSTIC



Nopea asentaa



Helppo kiinnittää pitävästi raskaatkin esineet



Helppo työstää



Eristää hyvin ääntä



Yhtenäinen ja tiivis pinta



Lujuus tason eri suunnissa vakio



KOSKISEN

KoskiWall




Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E1 EN 312
Paksuus	Ponttaamaton 11 mm
Koot	1200 x 2600 mm Muut koot pyynnöstä.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä noin 700 kg/m ³
Pontti vaihtoehdot	Pitkät sivut pontattu tai ympäripontattu
Maalaus	Valmiiksi toiselta puolelta pohjamaalatussa levyssä on käytetty valkoista pohjamaalia. Levitysmäärä 60-65 g/m ² .
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Pakettikoot

Paksuus	Mitta	kpl/pakkaus
11	1200x2600	69

Ponttivalitukset



Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävä kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

