

# KOSKIWALL-pohjamaalattu seinälevy sisäkäyttöön

11 x 1200 x 2600 mm

KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseiniin sisäpintoihin tarkoitettu kestävä lastulevy, joka on valmiiksi pohjamaalattu käyttöpuolelta. Valkoisen pohjamaalin levitysmäärä on 60–65 g/m<sup>2</sup>.

## SEINÄLEVYJEN ASENNUSOHJEET

### Seinälevyjen säilytys ja ilmastointi ennen asennusta

Seinälevyt säilytetään kuivissa tiloissa ja varastoidaan tasaiselle alustalle aluspuiden päälle irti maasta. Aluspuita tulee olla riittävästi ja samoilla kohdilla nippujen välissä vääntymisen estämiseksi.

Levyjen kosteus ja lämpötila tasaannutetaan ympäröivään huonetilaan sopivaksi ennen asennusta. Tasaamista varten levyt asetetaan syrjälleen ja niiden välit rimoitetaan. Tasaus kestää olosuhteista riippuen 5 – 7 vuorokautta.

### Seinälevyjen työstö

Seinälevyjen työstettävyyden on helppoa ja niitä voidaan työstää kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla. Paras työstöjälki saadaan, kun käytetään hyvin teroitettuja työkaluja ja suuria työstönopeuksia.

### Seinälevyn kiinnitys

Seinälevyä kiinnitettäessä tulee rakennuksen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden olla lähellä tulevia käyttöolosuhteita. Lisäksi runkorakenteen tulee olla riittävän kuiva. Kiinnitykseen suositellaan nautoja tai ruuveja. Nautojen / ruuvien kolot ja muut mahdolliset epätasaisuudet kitataan ja hiotaan.

Kiinnitysohjeet:

- Naula- tai ruuviväli levyn reunoilla 150 mm ja levyn keskellä 300 mm
- Naula- ja ruuvirivin etäisyys levyn reunasta on noin 15 mm
- Nauloiksi suositellaan uppokantaisia kierrenautoja 2,8 x 50 mm
- Uppokantaisten ruuvien pituus 2,5 – 3 kertaa levyn paksuus
- Nautojen ja ruuvien kannat upotetaan vähintään 1 mm levyn sisään

### Pohjamaalattun seinälevyn maalaus

Pohjamaalattu seinälevy pintamaalataan joko yhteen tai kahteen kertaan. Lievästi uritettuun pohjamaalattuun pintaan maali tarttuu sileää pintaa paremmin ja lopputulos jo yhdellä maalikerroksella on usein riittävä. Valkoisella pintamaalilla maalatessa saadaan maalattua noin 8 m<sup>2</sup>/litra. Telalla maalatessa maalitela rullaa hieman karheassa pinnassa sileää pintaa paremmin, mikä tekee maalauksesta helpompaa.



⋮ **Koskisen**  
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä  
⋮ 020 553 41 | info@koskisen.com  
⋮ Y-tunnus 0215581-5 | kotipaikka Kärkölä

Pintamaalauksessa voidaan käyttää normaaleja remonttimaaleja, emme suosittele katalyyttimaaleja tai happoja sisältäviä maaleja. Maalauksessa tulee noudattaa maalin valmistajan ohjeita.

### **Pohjamaalatun seinälevyn tapetointi**

Pohjamaalaus antaa hyvän pohjan tapetoinnille. Tapetti voidaan kiinnittää suoraan pohjamaalatun seinälevyn pintaan käyttämällä liisteriä tai seinäliimaa. Pohjamaalin ansiosta myös tapetin poisto onnistuu hyvin. Tapetoinnissa tulee noudattaa tapetin ja kiinnitysaineen valmistajien ohjeita.



⋮ **Koskisen**  
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä  
⋮ 020 553 41 | [info@koskisen.com](mailto:info@koskisen.com)  
⋮ Y-tunnus 0215581-5 | kotipaikka Kärkölä