

# KoskiDecor

## Melamine



Norbert Brakonier NBR, Luxemburg

### Dekoracyjna płyta ze sklejki brzozej pokryta laminatem

KoskiDecor Melamine to wytrzymały i trwały panel ze sklejki brzozej o ulepszonych fornirach wewnętrznych. Obie strony pokryte są jednolitymi kolorowymi foliami melaminowymi, które poprawiają właściwości powierzchni. Ta cecha zapewnia wysoką jakość wizualną z gładkimi i doskonałymi powierzchniami, gotowymi do użytku.

Wytrzymałość folii sprawia, że KoskiDecor Melamine jest idealnym materiałem dla przemysłu meblarskiego i stolarskiego.



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



INDOOR USE



ACOUSTIC



EASY MACHINING

- +** wysokiej jakości, mocny i trwały panel powlekany wytrzymałą, nieprzeźroczystą folią melaminową
- +** oryginalne, efektowne krawędzie sklejki, dostępne w wersji z jasnym i ciemnym klejem
- +** nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci

- +** nie pozostawia plam i jest bezwonne
- +** łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do drewna
- +** gładka powierzchnia, higieniczna i łatwa do czyszczenia



**KOSKISEN**

# KoskiDecor

## Melamine



### Specyfikacja techniczna

<b>Podstawa sklejk</b>	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi fornirami wewnętrznymi
<b>Gęstość</b>	Brzoza około 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Standardowe grubości</b>	12 – 21 mm, inne grubości na życzenie.
<b>Standardowe formaty</b>	1220 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.
<b>Rodzaj kleju</b>	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
<b>Powłoka</b>	Pokryty wytrzymałą, trwałą, nieprzeźroczystą folią melaminową. Standardowe kolory: biały, jasnoszary i ciemnoszary. Powierzchnia melaminy jest odporna na warunki atmosferyczne, wilgoć, promieniowanie UV i zwykłe chemikalia.
<b>Obróbka</b>	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
<b>Inne dane</b>	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

### Zrównoważony rozwój

wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: [koskisen.com/sustainability](http://koskisen.com/sustainability)

### Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



#### Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.com](http://koskisen.com)

