KoskiDecor
Phenol

Contreplaqué décoratif en bois de bouleau, recouvert d'un film phénolique coloré

KoskiDecor Phenol est un contreplaqué décoratif en bois de bouleau finlandais. Grâce à ses plis intérieurs et extérieurs d'excellente qualité, les panneaux sont à la fois robustes et durables. Les deux faces des panneaux sont revêtues d'un film coloré qui laisse le grain du bois partiellement visible et donne un aspect intéressant et intemporel aux surfaces du contreplaqué.

KoskiDecor Phenol est un matériau idéal pour le mobilier et l'agencement de magasins par exemple. Ses caractéristiques donnent au produit des surfaces lisses et de qualité supérieure, prêtes à un usage intérieur.

- SAFETY OF FOOD
- ACOUSTIC
- SAFETY OF TOYS
- EASY MACHINING
- INDOOR USE

- Réflexion intéressante de la lumière sur la surface
- Panneaux non salissants et sans odeur
- Surface lisse facile à nettoyer
- Chants de qualité
- Convient dans la confection d'équipement et jouets pour enfants
- Facile à usiner en utilisant des outils de menuiserie conventionnels
- Solide et durable
- Apparence classique mais indémodable

KOSKISEN

KoskiDecor

Phenol

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué à base de bois de bouleau Finlandais avec placages améliorés
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Épaisseurs standard	12–21 mm, autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, autres dimensions sur demande
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de la Classe A (EN 1084), Classe E1 (EN 13986) et ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Film phénolique 120g/m². Couleurs disponibles: brun foncé, noir. Merci de noter que les films phénoliques ne sont pas résistants aux UV et la couleur du film changera si exposée directement à la lumière du soleil. De même, une exposition directe du panneau peut rendre le bois en dessous du revêtement plus foncé.
Traitement des chants	Disponible seulement sur demande
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

Les produits Koskisen sont sans danger pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont imposées. Nous mettons l'accent sur le développement des caractéristiques responsables et durables de nos produits. Nous mettons également l'accent sur l'amélioration de l'usage à long terme, la renouvelabilité, la sécurité et la traçabilité de nos produits. En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01
UKCA 8518-CPR-1301-03