KoskiLaser
Transparent



Avec un film mélamine transparent

KoskiLaser Transparent est un contre-plaqué en bouleau finlandais revêtu d'un film transparent lisse spécialement prévu pour la découpe laser. Le panneau est revêtu sur les deux faces d'un film mélamine transparent très résistant qui protége efficacement la surface de l'humidité et permet de conserver propre le laser.

KoskiLaser Transparent est idéal pour la découpe laser. Le bouleau compact et homogène se découpe facilement au laser, reste précis et tient les lames fermement en place. La construction multicouche du placage fin assure aux panneaux de rester plats s'ils sont correctement manipulés et stockés.

Koskilaser Transparent est aussi disponible sans film mélamine.
KoskiLaser Transparent convient surtout pour: Blocs d'imprimerie, Panneaux découpe laser, Découpe laser.

EASY TO LASERCUT

TIGHT TOLERANCE

CORE VENEERS QUALITY

EASY MACHINING

EASY TO USE

- Surface lisse, semi-décorative
- Hygiénique, Entretien facile
- Sans odeur, ne tâche pas
- Peu de perméabilité à l'eau

KOSKISEN

KoskiLaser
Transparent

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Collage à base de résine urée-mélamine selon la norme EN 314-2, classe 1 (conditions intérieures).Les émissions de formaldéhyde des panneaux sont conformes aux exigences REACH : ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), classe E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Revêtement	Film mélamine lisse et transparent semi-brillant 120 g/m² sur les 2 faces KoskiLaser est aussi disponible sans revêtement
Épaisseurs standard	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm Autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Autres formats sur demande
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Traitement des chants	Sur demande
Résistance à l'usure	Valeur Taber approximativement 300 R (EN 438-2)
Absorption d'eau	< 50 g/m2 à travers la surface pendant 7 jours (absorption d'eau)

Durabilité
Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires
Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
IADD INTERNATIONAL ASSOCIATION of DIECUTTING and DIEMAKING