KoskiDecor
Phenol



Dekoracyjna płyta ze sklejki brzozowej pokryta kolorowymi foliami fenolowymi

KoskiDecor Phenol to wytrzymały i trwały panel ze sklejki brzozowej o ulepszonych fornirach zewnętrznych i wewnętrznych. Obie strony pokryte są kolorowym filmem, który pozostawia częściowo widoczną strukturę drewna i nadaje powierzchni ciekawy, ponadczasowy wygląd.

KoskiDecor Phenol jest idealnym materiałem do mebli i wyposażenia sklepów. Jego funkcje zapewniają gładkie i doskonałe powierzchnie, które są gotowe do użytku w pomieszczeniach.

SAFETY OF TOYS

SAFETY OF FOOD

INDOOR USE

ACOUSTIC

EASY MACHINING

- Daje specjalne odcienie światła
- Sklejka, która nie pozostawia plam i jest bezwonna
- Gładka powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości
- Oryginalne, efektowne krawędzie sklejk
- Nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci
- łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzii do drewna
- Mocna i trwała
- Ponadczasowy i klasyczny wygląd

KOSKISEN

KoskiDecor
Phenol

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi fornirami
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Standardowe grubości	12–21 mm. Inne grubości na życzenie.
Standardowe formaty	1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Folie fenolowe 120 g / m². Dostępne kolory: ciemny brąz, czarny. Uwaga: Folie fenolowe nie są odporne na promieniowanie UV, a ich kolor zmienia się w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych. Również przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym promieniowanie UV może przyciemnić powierzchnię drewna pod powłoką.
Malowanie krawędzi	Dostępne tylko na życzenie.
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.
Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01