

KoskiDecor

Top



Dekoracyjna płyta meblowa

KoskiDecor Top to wytrzymały i trwały panel ze sklejki brzozowej lub płyty wiórowej. Obydwie strony są laminowane specjalną powłoką HPL, które są dostępne w takich opcjach jak: antyodciskowy, antybakteryjny oraz supermat. Wszystkie zapewniają znakomite cechy wytrzymałościowe na zadrapania. KoskiDecor Top jest idealnym materiałem do mebli, wyposażenia sklepów i stolarki. Jego funkcje zapewniają gładkie i doskonałe powierzchnie, które są gotowe do użytku w pomieszczeniach



SCRATCH
RESISTANT



SAFETY OF
FOOD



CHEMICAL
RESISTANT



EASY
MACHINING



INDOOR
USE

AVAILABLE ALSO:



ANTI-
FINGERPRINT



ANTIBACTERIAL

+ Kolorowa, gładka powierzchnia o ulepszonych parametrach wytrzymałościowych

+ Gruby i odporny laminat

+ Dostępne w standardowych kolorach: biały, śnieżnobiały, czarny, srebrny

+ Odporny na uderzenia, zarysowania i wysoką temperaturę

+ Pozbawiony zapachów

+ 3 dostępne rodzaje powierzchni:

- HPL
- Antyodciskowy HPL
- Antybakteryjny HPL (ISO 221196)



KOSKISEN

KoskiDecor

Top



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejk	Fińska sklejka brzozowa lub Fińska płyta wiórowa
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Standardowe grubości	9 – 30 mm, inne grubości na życzenie.
Standardowe formaty	1500 x 3000 mm, opcja antyodciskowa 1300 x 3000 mm
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m ³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Obie strony HPL (High Pressure Laminate) Antyodciskowy HPL 0,8 mm Antybakteryjny HPL 0,7 mm Produkty rekomendowane tylko do użytku wewnętrznego
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

