


KoskiForm



Wysokiej jakości deska do formowania dla pracy systemowego formowania

KoskiForm jest sklejką z fińskiej brzozy lub combi (połączoną) pokrytą z obu stron gładką powłoką fenolową odporną na zużycie.

Wysoka siła tej sklejki sprawia, iż jest ona idealnym materiałem dla pracy systemowego formowania. Panel utrzymuje swój kształt niezależnie od zmian w wilgotności. KoskiForm znalazło bardzo wiele końcowych zastosowań.

KoskiForm nadaje się szczególnie do: prace przy formowaniu, budynki w gospodarstwach, obiekty sportowe, ściany pojazdów, wewnętrzne wypełnienia, przegrody.



EASY TO CLEAN



LOW EMISSION



LOAD BEARING CAPACITY







ECO-FRIENDLY



EASY MACHINING



EASY TO USE

-  Gładka powierzchnia nie wymagająca konserwacji
-  Łatwa w czyszczeniu
-  Gotowa do użytku
-  Wysoka zdolność do znoszenia obciążenia



KOSKISEN

KoskiForm



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzożowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Powłoka	Brązowa powłoka fenolowa 120 g/m ² z obu stron, alternatywnie 440 g/m ² z obu stron
Standardowe grubości	6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm. Inne grubości na żądanie.
Standardowe formaty	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1525 x 3050 mm Inne rozmiary na żądanie aż do 2900 x 13000 mm
Cęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Wartość Tabera od 300 R do 1500 R (EN 438-2) w zależności od powłoki
Klasyfikacja ogniowa	E17 118R11 Aprobata FMVSS 302 Aprobata dla podłóg w pojazdach 95/28/EC
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Do pobrania na stronie pl.koskisen.com/filebank .

Dodatkowe informacje

Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

