KoskiFutura
Antislip



Panel podłogowy z powierzchnią odporną na zużycie

KoskiFutura Antislip jest silną sklejką z fińskej brzozy z trwałą, wzmocnioną włóknem szklanym, powłoką antypoślizgową zawierającą granulki kwarcu. Wykończenie antypoślizgowe jest idealne dla wymagających zastosowań w przemyśle transportowym. Powłoka odporna na zużycie chroni także sklejkę przed przenikaniem wilgotności.

KoskiFutura Antislip nadaje się szczególnie do: podłogi w pojazdach, ramy i platformy załadowcze, przyczepy, pojazdy rekreacyjne, hale sportowe i tereny zabaw, dogodna dla zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, pokrywanie podłogi w pomieszczeniach zimnego składowania.

LOAD BEARING CAPACITY

HEAT RESISTANT

ANTISLIP

SAFETY OF FOOD

- Powierzchnia antyposlizgowa, oznaczenie R12 (DIN51130)
- Bardzo trwała powierzchnia odporna zużycie
- Dobra stabilność koloru (6-7 wg DIN54004)
- Nie zawiera pochodnych chloru
- Odporna na zimno i ciepło: -30°C / +80°C
- Wysoka zdolność do znoszenia obciążeń
- Certyfikowana jako bezpieczna dla żywności

KOSKISEN

KoskiFutura
Antislip

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Powłoka wzmocniona włóknem z granulkami kwarcu, dostępna w kolorze czarnym (RAL 9005) oraz szarym (RAL 7043), strona odwrotna może mieć nałożone różne powłoki w zależności od ostatecznego zastosowania.
Standardowe grubości	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm
Standardowe formaty	1220 x 2400-3600 mm 1525 x 2400-3600 mm
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Wartość Tabera 32 250 obrotów zgodnie z EN 438-2
Wartośc testu kółkowego	Około 225 000 cykli z obciążeniem 300 kg (SFS3939)
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01