KoskiKant



Płyta meblowa z obrzeżem

Płyty wiórowe firmy Koskisen są produkowane z prawdziwego drewna. Drewno stanowi 90% materiału produktu. Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość i łatwą obróbkę płyt. Produkty KoskiKant to płyty melaminowane klasy P2 i P5 dla branży meblarskiej. Produkty KoskiKant otrzymały klasyfikację M1 przyznawaną najlepszym materiałom wykończeniowym.

Płyty KoskiKant mają długość 2750 mm. Ich dłuższe krawędzie boczne pokryte są obrzeżem. Płyty można zamówić również z 1–4 krawędziami bocznymi z obrzeżem. Standardowym kolorem jest biel. Standardowo powierzchnia ma gładką teksturę dostosowaną do produkcji korpusów, półek lub kryształową do drzwi. Oferujemy również obrzeża do płyt o niestandardowych wymiarach lub z innymi kolorami warstwy melaminowej. Produkty KoskiKant nadają się przede wszystkim do elementów korpusów, półek, drzwi i desek obiciowych.

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

EASY MACHINING

INDOOR USE

- Wykończona, powlekana powierzchnia
- Obrzeża
- Łatwy i szybki montaż
- Łatwe utrzymanie w czystości
- Jednakowa wytrzymałość w każdym kierunku
- Dobra odporność powierzchni na wilgoć

KOSKISEN

KoskiKant

Specyfikacja techniczna

Surowiec	Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312
Klasa formaldehydu	Klasa E0,5 EN 312
Powłoka	Papier impregnowany melaminą. Standardowym kolorem jest biel.
Długość	Standardowa długość wynosi 2750 mm. Inne wymiary dostępne na żądanie.
Gęstość	W zależności od grubości i typu deski 620–770 kg/m3 (P5), 550–740 kg/m3 (P2)
Klasyfikacja emisji	Klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych
Taśma obrzeżowa	Standardowe płyty mają melaminową taśmę obrzeżową o grubości 0,4 mm. Na zamówienie dostępna jest także taśma obrzeżowa ABS o grubości 0,6 mm. Ponadto dostępne są kolorowe i grube taśmy obrzeżowe ABS (o grubości do 3 mm).
Wytłaczanie	Gładkie (SM), kryształ (CR)
Czyszczenie	Należy czyścić miękkim papierem lub tkaniną z delikatnym zasadowym środkiem myjącym; bardzo zabrudzone powierzchnie można czyścić alkoholem lub środkiem myjącym zawierającym alkohol.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Płyta do korpusów i półek (dwie dłuższe krawędzie boczne z obrzeżem)

Grubość	Standardowa szerokość	Szt./pll
12	285 565, 570, 585	200 100
15	285 400 565, 570, 585	160 80 80
16	285 400 565, 570, 585	148 74 74
18	285 400 565, 570, 585	132 66 66

Płyta drzwiowa (dwie dłuższe krawędzie boczne z obrzeżem)

Grubość	Standardowa szerokość	Szt./pll
15	295 395 495, 595	160 120 80
16	295 395 495, 595	148 111 74
18	295 395 495, 595	132 99 66

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.
Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe Koskisen są wykonane z pozyskiwanych wewnętrznie trocin tartacznych i zawierają 90% prawdziwego drewna. Nasza profesjonalna kontrola jakości zapewnia, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste i nie zawierają piasku i innych nieczystości. Płyty wiórowe o wysokim poziomie czystości i jakości są łatwe do obróbki i nie uszkadzają ostrzy pił.

Informacje, choć opracowane w oparciu o szeroko zakrojone testy, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą się z udzieleniem żadnych gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż te spowodowane wyraźnie zweryfikowanymi niedociągnięciami w produkcji lub obsłudze ze strony dostawcy obciążają użytkownika. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wartości wadliwych płyt. Sprzedający nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że złoży pisemne oświadczenie o przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01