

KoskiLaser

Transparent



Tłoczona deska z przezroczystą powłoką melaminową

KoskiLaser Transparent jest fińską sklejką brzożową o gładkiej powierzchni specjalnie klejoną do cięcia laserowego. Obie strony sklejki zostały pokryte powłoką melaminową odporną na zużycie, która skutecznie chroni powierzchnię od zbierania się wilgoci i sprawia, że deska jest łatwa w utrzymaniu w czystości.

KoskiLaser Transparent to idealny materiał dla wymagającego tłoczenia. Silna i jednorodna brzoza daje się dobrze ciąć przy pomocy lasera, jest dokładna i utrzymuje noże mocno w miejscu. Cienka wielowarstwowa konstrukcja okleiny połączona z powłoką zapewnia to, iż deska pozostanie płaska, gdy będzie właściwie traktowana i przechowywana.

KoskiLaser Transparent nadaje się szczególnie do: deski do tłoczenia, narzędzia skrawania i wykrawania, cięcia laserowego, elementów do drukowania.



EASY TO
LASERCUT



TIGHT
TOLERANCE



CORE
VENEERS
QUALITY



EASY
MACHINING



EASY TO USE

-  Gładka, pół-błyszcząca powierzchnia
-  Higieniczna i łatwa w czyszczeniu
-  Powierzchnia bez plam i bezwonna
-  Niska przenikalność wody



KOSKISEN

KoskiLaser

Transparent



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejk Fińska brzoza sklejka firmy Koskisen

Rodzaj kleju

Klej na bazie żywicy mocznikowo-melaminowej zgodny z normą EN 314-2, klasa 1 (warunki wewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Powłoka

120 g/m² gładka, przerozista, pół-błyszcząca powłoka melaminowa z obu stron; dostępna także bez powłoki jako KoskiLaser

Standardowe grubości

9, 12, 15, 18, 21 i 24 mm
Inne grubości na żądanie.

Standardowe formaty

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1500/1525 x 3000/3050 mm
Inne rozmiary aż do 1900 x 4000 mm na żądanie

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m³

Malowanie krawędzi

Dostępna na życzenie

Odporność na zużycie

Wartość Tabera 300 obrotów (EN 438-2)

Pochłanianie wody

<50 g/m² przez powierzchnię w ciągu 7 dni

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

