

KoskiMel



Melaminowana płyta meblowa

Płyty wiórowe firmy Koskisen są produkowane z prawdziwego drewna. Drewno stanowi 90% materiału produktu. Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość i łatwą obróbkę płyt. KoskiMel to melaminowana płyta meblowa o klasach wytrzymałości P2 i P5. Organizacja Building Information Foundation RTS przyznała produktom KoskiMel klasyfikację M1, którą otrzymują najlepsze materiały wykończeniowe.

Oprócz standardowych kolorów dostępne są niestandardowe powłoki kolorystyczne. Płyty KoskiMel pozwalają szybko i łatwo tworzyć wytrzymałe meble, których użytkowanie sprawia przyjemność.

Produkty KoskiMel nadają się przede wszystkim do elementów instalacji, drzwi meblowych, mebli, kuchni i łazienek, maskownic karniszy, parapetów, drzwi balkonowych i ram okiennych.







EASY TO
CLEAN





EASY TO USE



EASY
MACHINING

-  Wykończona powierzchnia
-  Szeroki wybór kolorów i wzorów
-  Dobra odporność powierzchni na wilgoć
-  Łatwe utrzymanie w czystości

-  Łatwa obróbka
-  Jednakowa wytrzymałość w każdym kierunku



KOSKISEN

KoskiMel

Specyfikacja techniczna



Surowiec	Trociny i zębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312
Klasa formaldehydu	Klasa E1 EN 312 Klasa E0,5 EN 312 dla P2 & P2Mr na zamówienie
Powłoka	Papier impregnowany melaminą.
Kolory	Oprócz kolorów podstawowych dostępnych jest kilka opcji odwzorowania drewna i kolorów specjalnych. Dekory można zobaczyć na stronie internetowej Koskisen. Próbkę wysyłane są na życzenie.
Standardowe grubości i wymiary	6–32 mm: 1830 x 2750 mm, grubsze deski do 40 mm 1830 x 2630 mm.
Gęstość	W zależności od grubości i typu deski 620–770 kg/m ³ (P5), 550–740 kg/m ³ (P2)
Klasyfikacja emisji	Klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych
Wyłaczanie	Gładkie (SM), kryształ (CR), miękkie (SF), połyskujące (GL), matowe (MT), Tekstura drewna (WG)
Czyszczenie	Należy czyścić miękkim papierem lub tkaniną z delikatnym zasadowym środkiem myjącym; bardzo zabrudzone powierzchnie można czyścić alkoholem lub środkiem myjącym zawierającym alkohol.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Wielkości palet

Standardowe grubości i jakość produktów KoskiMel są pogrubione. Standardowe produkty dostępne są w paletach. Wymiary specjalne należy uzgodnić indywidualnie. Produkty powyżej 30 mm mają kolor biały.

Paksuus	1830 x 2750 mm
6	50 P2
8	50 P2
10	46 P2
12	40 P2, P5
15	30 P2, P2Mr
16	28 P2, P5, P2Mr
18	26 P2, P5, P2Mr
19	24 P2
22	20 P2, P2Mr
25	18 P2
28	16 P2
30	16 P2
32	14 P2

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe Koskisen są wykonane z pozyskiwanych wewnątrz trocin tartacznych i zawierają 90% prawdziwego drewna. Nasza profesjonalna kontrola jakości zapewnia, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste i nie zawierają piasku i innych nieczystości. Płyty wiórowe o wysokim poziomie czystości i jakości są łatwe do obróbki i nie uszkadzają ostrzy pił. Informacje, choć opracowane w oparciu o szeroko zakrojone testy, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą się z udzieleniem żadnych gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż te spowodowane wyraźnie zweryfikowanymi niedociągnięciami w produkcji lub obsłudze ze strony dostawcy obciążają użytkownika. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wartości wadliwych płyt. Sprzedający nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że złoży pisemne oświadczenie o przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

