

KoskiPaint



Z powierzchnią gotową do malowania

KoskiPaint jest sklejką lub sklejką combi z fińskiej brzozy z jedną lub dwiema stronami pokrytymi specjalną powłoką do malowania. Gruba, powłoka sprasowana pod ciśnieniem na gorąco daje trwałą i jednolitą powierzchnię.

Zastosowana przez fabrykę powłoka do malowania sprawia, że malowanie jest proste i szybkie oraz zapewnia długotrwałe wykończenie farbą. W przypadku większości zastosowań tylko dwie warstwy są konieczne, co oznacza znaczne oszczędności kosztów.

KoskiPaint nadaje się szczególnie do: drzwi, wewnętrzne wypełnienia, budynki w gospodarstwach, karoserie i ściany boczne pojazdów, znaki i bilbordy, sprzęt sportowy.



EASY TO
PAINT



EASY
MACHINING



EASY TO USE



łatwe malowanie



Oszczędności w kosztach malowania i czasie



Gładkie i jednolite wykończenie farbą



Zmniejszone ryzyko łuszczenia się i rysowania się z powodu różnic w wilgoci



KOSKISEN

KoskiPaint



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejk	Fińska brzoza sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Powłoka do malowania przygotowana w oparciu o w pełni zewnętrzną żywicę fenolową z wagą całkowitą 300 g/m ²
Standardowe grubości	6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm Inne grubości na żądanie.
Standardowe formaty	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Inne rozmiary na żądanie
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

