

KoskiCrown



Kestävä liukuestepintainen lattialevy

KoskiCrown on kestävä lattialevy, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla filmillä. Koristeellinen crown-kuvio kuumapuristetaan filmin pintaan. Kuvion halkaisija on 10 mm, ja se toistuu koko pinnan alalla 60 asteen kulmassa.

KoskiCrown-levyn liukuesteominaisuudet säilyvät hyvin erilaisissa sääolosuhteissa, minkä ansioista levy soveltuu vaativiin käyttökohteisiin.

KoskiCrown käyttökohteita ovat: perävaunujen lattiat, lastauslavat, leikkipuistorakenteet ja -kalusteet, telinetasot, urheiluhallit, urheiluvälineet.







ANTISLIP



EASY
MACHINING



LOAD
BEARING
CAPACITY

-  Erinomainen kuormituskapasiteetti
-  Kovaa kulutusta kestävä pinta
-  Liukumista estävä pinta
-  Koristeellinen pinnoite



KOSKISEN

KoskiCrown



Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen Suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Pinnoite	Fenolifilmi 220 tai 440 g/m ² . Vakiövärit: tummanruskea, vaalea- ja tummanharmaa, hopea.
Paksuudet	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm Sopimuksesta myös muita paksuuksia.
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Muut koot tilauksesta 2900 x 13000 mm saakka.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m ³
Reunasuojaus	Akryylimaaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 800 - 1500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Jyräystesti	noin 3000 liikettä (riippuen pinnoitteesta) 300 kg kuormalla (SFS3939)
Paloluokat	E17 I18R11; Busseihin FMVSS 302 hyväksyntä 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat EN 13501-1 luokka Bfl-s1 lattioihin
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponntti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestäväen kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

