KoskiCrown



Kestävä liukuestepintainen lattialevy

KoskiCrown on kestävä lattialevy, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla filmillä. Koristeellinen crown-kuvio kuumapuristetaan filmin pintaan. Kuvion halkaisija on 10 mm, ja se toistuu koko pinnan alalla 60 asteen kulmassa.

KoskiCrown-levyn liukuesteominaisuudet säilyvät hyvin erilaisissa sääolosuhteissa, minkä ansioista levy soveltuu vaativiin käyttökohteisiin.

KoskiCrown käyttökohteita ovat: perävaunujen lattiat, lastauslavat, leikkipuistorakenteet ja -kalusteet, telinetasot, urheiluhallit, urheilukäytävät, urheilukäytävälineet.

ANTISLIP

EASY MACHINING

LOAD BEARING CAPACITY

- Erinomainen kuormituskapasiteetti
- Kovaa kulutusta kestävä pinta
- Liukumista estävä pinta
- Koristeellinen pinnoite

KOSKISEN

KoskiCrown

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen Suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoite	Fenolifilmi 220 tai 440 g/m2. Vakiovärit: tummanruskea, vaalea- ja tummanharmaa, hopea.
Paksuudet	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm Sopimuksesta myös muita paksuuksia.
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Muut koot tilauksesta 2900 x 13000 mm saakka.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m3
Reunasuojaus	Akryylimaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 800 - 1500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Jyräystesti	noin 3000 liikettä (riippuen pinnoitteesta) 300 kg kuormalla (SFS3939)
Paloluokat	E17 118RII; Busseihin 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat FMVSS 302 hyväksyntä EN 13501-1 luokka Bfl-s1 lattioihin
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01