

KoskiDecor F



Palosuojattu sisustuslevy

KoskiDecor F on asennusvalmis sisustuslevy julkisiin tiloihin. KoskiDecor F täyttää palokuokan B-s1, d0 vaatimukset. Huolellisesti valikoitu dekoratiivinen koivupintaviilu on näyttävä sisustusmateriaali, joka tuo tilaan luonnollista tunnelmaa.

KoskiDecor F on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.

KoskiDecor F soveltuu julkisiin tiloihin kuten kirjastoon, teatteriin, konserttisaleihin jne. tiloihin, joissa vaaditaan paloluokkaa B-s1, d0.



EASY TO USE



INDOOR USE



ACOUSTIC



FIRE
RESISTANT



ROTARY
CUT
VENEER



Hyvännäköinen



Uniikki



Helppo ja nopea asennus



KOSKISEN

KoskiDecor F



Tekniset tiedot

Peruslevy	Koskisen kotimainen koivuvaneri
Tiheys	700kg/m ³
Paloluokka	B-s1, d0
Pintalaatu	Dekoratiivinen koivupintaviilu
Pintakäsittely	Vaalea läpikuultava pintakäsittely, muut värit pyynnöstä
Paksuus	9-21mm
Levykoko	1220x2440mm, muut koot pyynnöstä

Paloluokat

Loppukäytön olosuhteet	Minimi paksuus (mm)	Luokka
Ei ilmarakoa puulevyn takana ¹	9	B-s1, d0
Ilmaraon kanssa tai ilman ²	18	B-s1, d0

1) Tausta jolle kiinnitetään: puulevy joka vähintään D-s2, d0 tai muu taustalevy joka vähintään A1 tai A2-s1, d0. Materiaalin tiheys vähintään 510 kg/m³. Taustalevyn paksuus vähintään 10 mm. Kiinnitys mekaanisesti taustalevyyn ilman ilmarakoa.

2) Tausta jolle kiinnitetään: puulevy joka vähintään D-s2, d0 tai muu taustalevy joka vähintään A1 tai A2-s1, d0. Materiaalin tiheys vähintään 338 kg/m³. Taustalevyn paksuus vähintään 8 mm. Asennus ilman ilmarakoa tai ilmaraolla max. 40 mm tai jos taustalla A1-luokan taustalevy jonka tiheys vähintään 38 kg/m³ ja paksuus. Vähintään 20 mm. Asennus ilman ilmarakoa. Kiinnitys mekaanisesti.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutu-
vuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää:
koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

