KoskiDecor
Phenol



Dekoratiivinen koivuvaneri värikkäällä fenolifilmipinnoitteella

KoskiDecor Phenol on vahva ja kestävä dekoratiivinen koivuvaneri, jossa on parannetut pinta- ja sisäviilut. Molemmat puolet on pinnoitettu värikkäällä filmillä, joka jättää puunsyykuviot näkyviin tehden näin levyn pinnasta ”elävän” ja ajattoman näköisen.

KoskiDecor Phenol on erinomainen materiaalivalinta huonekaluihin ja myymäläkalusteisiin. Tuotteen sileä ja laadukas pinta tekee sitä heti käyttövalmiin.

SAFETY OF TOYS

SAFETY OF FOOD

INDOOR USE

ACOUSTIC

EASY MACHINING

- Pinnoite heijastaa valoa erityisellä tavalla
- Sileä pinta on helppo pitää puhtaana
- Ajaton ja klassinen ulkonäkö
- Aidot vanerireunat
- Soveltuu käytettäväksi lasten huonekaluihin ja leluihin
- Helppo työstää perinteisillä puuntyöstökoneilla
- Vahva ja kestävä

KOSKISEN

KoskiDecor
Phenol

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri korkealaatuisilla viiluilla
Tiheys	Koivu n. 700 kg/m3
Paksuudet	12–21 mm. Muut paksuudet pyynnöstä.
Levykoot	1220 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, muut koot pyynnöstä.
Liimaus	Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoitus	Fenolifilmi 120g/m². Saatavina väreissä: tummanruskea, musta. Huomio: Fenolifilmit eivät ole UV-kestäviä ja siksi väri saattaa muuttua, jos levy altistuu auringonvalolle. Suora auringonvalo ja UV-säteily saattaa tummentaa puupintaa pinnoitteen alla.
Reunasuojaus	Saatavana pyynnöstä.
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.
Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.
Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01