

# KoskiFloor



## Korkealaatuinen ja kestävä lattialastulevy

KoskiFloor on pontattu lattialevy, joka soveltuu sekä uudisrakentamis- että peruskorjauskohteisiin. KoskiFloor-levyt valmistetaan puunjalostuksen sivutuotteista säilyttämällä puun hyvät ominaisuudet.

KoskiFloor-levyistä rakennat nopeasti kestävä ja käytössä miellyttävät lattiat. Levyjä voi sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

Kuivien tilojen lattioihin soveltuu KoskiFloor P6 lattialastulevy. Vaativampiin kohteisiin (kosteusluokka 2) suositellaan kosteutta paremmin kestävä KoskiFloor P5/P6-levyä, joka täyttää P6-luokan lujuusominaisuudet ja P5-luokan kosteusominaisuudet.

KoskiFloor käyttökohteita ovat: asuntojen lattiat, uivat lattiat, varastojen lattiat, vesikatteen aluslevyt (P5).



EASY TO USE

EASY  
MACHINING

ACOUSTIC



Nopea asentaa



Eristää ääntä



Helppo työstää ja pinnoittaa



Lujuus tason eri suunnissa vakio



Yhtenäinen ja tiivis pinta



KOSKISEN

# KoskiFloor



## Tekniset tiedot

<b>Raaka-aine</b>	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
<b>Peruslevy</b>	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
<b>Formaldehydi-luokka</b>	Class E1 EN 312 Class E0,5 EN312 ja CARB/TSCA sopimuksesta lujusluokalle P6
<b>Paksuudet</b>	Vakiopaksuus 22 mm, muut paksuudet pyynnöstä.
<b>Asennus</b>	Asennusohjeet ja muut lisätiedot löytyvät EN 312 standardista ja Koskisen verkkosivuilta.
<b>Työstöt</b>	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
<b>Muut tekniset tiedot</b>	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

### Pakettikoot

Paksuudet	Peittävä mitta	kpl/pakkaus
22	1200x2400	25
	600x2400	50
	600x1800	50

### Ponttivaihtoehdot

Ympäripontattu maks. 1800 x 4000 mm  
Pitkät sivut pontattu maks. 1800 x 4200 mm



TG 16-30 mm



FTG 30-40 mm

## Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestäväen kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: [koskisen.com/vastuullisuus](http://koskisen.com/vastuullisuus)

## Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.



### Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
[koskisen.fi](http://koskisen.fi)

