09092026

KoskiFloor



Korkealaatuinen ja kestävä lattialastulevy

KoskiFloor on pontattu lattialevy, joka soveltuu sekä uudisrakentamis- että peruskorjauskohteisiin. KoskiFloor-levyt valmistetaan puunjalostuksen sivutuotteista säilyttämällä puun hyvät ominaisuudet.

KoskiFloor-levyistä rakennat nopeasti kestävät ja käytössä miellyttävät lattiat. Levyjä voi sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

Kuivien tilojen lattioihin soveltuu KoskiFloor P6 lattialastulevy. Vaativampiin kohteisiin (kosteusluokka 2) suositellaan kosteutta paremmin kestävää KoskiFloor P5/P6-levyä, joka täyttää P6-luokan lujuusominaisuudet ja P5-luokan kosteusominaisuudet.

KoskiFloor käyttökohteita ovat: asuntojen lattiat, uivat lattiat, varastojen lattiat, vesikatteen aluslevyt (P5).

EASY TO USE

EASY MACHINING

ACOUSTIC

- Nopea asentaa
- Helppo työstää ja pinnoittaa
- Yhtenäinen ja tiivis pinta
- Eristää ääntä
- Lujuus tason eri suunnissa vakio

KOSKISEN

KoskiFloor

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E0,5 EN312 ja CARB/TSCA
Paksuudet	Vakiopaksuus 22 mm, muut paksuudet pyynnöstä.
Asennus	Asennusohjeet ja muut lisätiedot löytyvät EN 312 standardista ja Koskisen verkkosivuilta.
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponttti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Pakettikoot

Paksuudet	Peittävä mitta	kpl/pakkaus
22	1200x2400 600x2400 600x1800	25 50 50

Ponttivaihtoehdot

Ympäripontattu maks. 1800 x 4000 mm
Pitkät sivut pontattu maks. 1800 x 4200 mm



TG 16-30 mm



FTG 30-40 mm

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01