


KoskiFutura

Textured



Kestävä muovipinnoitteinen erikoislevy liukuestekuviolla

KoskiFutura Textured on vahvaa koivuvaneria, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla muovipinnoitteella. Kestävä ja elastinen muovipinta säilyttää värinsä myös altistuksen sään vaihteluille. Pinnoite on hygieeninen ja helppo puhdistaa.

KoskiFutura Textured on hyvä materiaali kuljetusväline- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin vahvan koivuvanerin ja liukuestekuvioidun pinnoitteensa ansiosta. Elastinen ja kestävä pinnoite suojaa vaneria kosteudelta. KoskiFutura Textured käyttökohteita ovat esimerkiksi kuljetusvälineiden lattiat, esiintymislavat ja katsomot, leikkiuistorakenteet ja -kalusteet, urheiluhallit, lentolaatikot ja parvekkeet.



EASY
MACHINING






ANTISLIP



WEAR
RESISTANT



EASY TO
CLEAN

-  Dekoratiivinen, liukuestekuviointu pinta
-  Kulutusta kestävä
-  Ei sisällä klooria tai sen yhdisteitä



KOSKISEN

KoskiFutura

Textured



Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Pinnoite	Liukuestekuvioitu muovipinnoite sisältää UV-valonkestäviä pigmenttejä. Pinnoitteet liimataan vaneriin elastisella kaksikomponenttiliimalla. Liima täyttää EN 204 normin mukaiset D4 vaatimukset ulkokäyttöön.
Paksuudet	Autofloor PP 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm DUO 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Sopimuksen mukaan muita paksuuksia.
Levykoot	Autofloor PP 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm DUO 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm Sopimuksen mukaan muita kokoja.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m ³
Reunasuojaus	Akryylimaaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 2350 - 5400 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponkki, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestäväen kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

