KoskiLam



Kulutusta kestävä melamiinipintainen lastulevy

KoskiLam on edullinen ratkaisu kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin. Niiden erinomaiset kulutuskestävyysominaisuudet saadaan aikaiseksi useammalla melamiinihartsatulla kalvolla. KoskiLam -levyjä valmistetaan lujuusluokissa P2, P2Mr ja P5.

KoskiLam –levyissä on dekoratiivisen kalvon alla aluskalvo, joka antaa pinnalle paremman kulutus-, naarmutus- ja iskunkestävyyden.

KoskiLam -levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan.

2-kerrospinnoitetuissa KoskiLam -levyissä pinnoitteen paksuus on noin 0,15–0,2 mm.

KoskiLam käyttökohteita ovat: laivakalusteet, toimisto- ja myymäläkalusteet, koulukalusteet, julkitilakalusteet.

EASY MACHINING

WEAR RESISTANT

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

- Erinomainen kulutuksenkestävyys
- Hyvä iskunkestävyys
- Loistava naarmuuntumiskestävyys

KOSKISEN

KoskiLam

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E0,5 EN 312 CARB/TSCA sopimuksesta tuotteille P2 ja P2Mr
Pinnoite	Melamiinihartsilla kyllästetty paperi
Pinnoitteen paksuus	2-kerrosrakenne 0,15–0,2 mm
Pinnoitevärit	Mallistossamme on laaja valikoima yksivärisiä ja puukuviokalvoja. KoskiLam –levyt ovat saatavissa useimmissa väreissämme. Tarkempia tietoja myynnistämme.
Koot ja pak-suudet	8-30 mm, 1830 x 2750 mm 32-40 mm, 1830 x 2630 mm
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m3 (P5), 550-740 kg/m3 (P2)
Päästöluokitus	M1 rakennusmateriaalin päästöluokka
Pintamuodot	Sileä (SM), kristalli (CR), soft (SF), glossline (GL), matta (MT) ja Puusyy (WG)
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Melamiini/laminaattipinnoitteen kulutuksenkestoluokitus 1–4 (SFS-EN 14322 ja EN438-2)

	KoskiMel	KoskiLam 2-kerros
Hankauksenkestävyys	1	2
Iskunkestävyys	1	2
Naarmunkestävyys	1	2

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.

Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC® C116522
PEFC/02-31-235
2412-CPR-1301-01