

KoskiMel



Melamiinipintainen kalustelevy

Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden.

KoskiMel on melamiinipinnoitettu lastulevy, jota valmistetaan lujuusluokissa P2 ja P5. KoskiMel-levyillä toteutat nopeasti ja helposti kestävät ja käytössä miellyttävät rakenteet. KoskiMel-levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan. Sopimuksesta CARB/TSCA lujuusluokille P2 ja P2MR.

KoskiMel-levyjä on saatavana useissa vakioväreissä sekä myös asiakaskohtaisissa erikoisväreissä. Vaativissa kohteissa on mahdollista käyttää myös monikerrospinnotteita.

KoskiMel käyttökohteita ovat: kiintokalusteet, kalusteovet, huonekalut, toimisto- ja myymäläkalusteet, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, ikkuna- ja verholaudat, ovet, paneelit, tasopinnat.



EASY TO
CLEAN



EASY TO USE



EASY
MACHINING

-  Valmis kulutusta kestävä pinta
-  Laaja valikoima värejä ja pintamuotoja
-  Hyvä pinnan kosteudenkestävyys
-  Helppo pitää puhtaana

-  Helppo työstää
-  Pintamateriaalien päästöluokituksessa paras M1-luokka
-  Lujuus tason eri suunnissa on vakio



KOSKISEN

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E0,5 EN 312 CARB/TSCA sopimuksesta tuotteille P2 ja P2Mr
Pinnoite	Melamiinihartsilla kyllästetty paperi. Mahdollisuus pinnoittaa useita kerroksia.
Värit	Perusvärien lisäksi saatavilla on useita erilaisia puujäljitelmiä ja erikoisvärejä. Sävyt ovat nähtävissä Koskisen nettisivuilla. Mallipalat lähetetään pyynnöstä.
Vakiokoot ja pak-suudet	6–32 mm: 1830 x 2750 mm, sitä paksummat levyt 40 mm asti koossa 1830 x 2630 mm.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m ³ (P5), 550-740 kg/m ³ (P2)
Päästöluokitus	M1-rakennusmateriaalin päästöluokka.
Pintamuodot	Sileä (SM), kristalli (CR), soft (SF), glossline (GL), matta (MT) ja Puusyy (WG)
Puhdistaminen	Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholilla tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.

Pakettikoot (kpl/paketti)

vakiolaadut lihavoitu, pintamuoto sileä (SM) tilattavissa paketeittain. Muut paksuudet sovittava erikseen.
Yli 30 mm levyt vakiotuotteina vain valkoisena.

Paksuus	1830 x 2750 mm
6	50 P2
8	50 P2
10	46 P2
12	40 P2, P5
15	30 P2, P2Mr
16	28 P2, P5, P2Mr
18	26 P2, P5, P2Mr
19	24 P2
22	20 P2, P2Mr
25	18 P2
28	16 P2
30	16 P2
32	14 P2

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutu-
vuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää:
koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.
Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.