KoskiPaint



Maalauspohjakalvolla pinnoitettu levy

KoskiPaint on vahvaa koivu- tai sekavaneria, joka on pinnoitettu maalauspohjakalvolla. Paksu kuumapuristettu pinnoite takaa kestävän, tasaisen pinnan ja estää tehokkaasti kosteuden vaihtelusta johtuvan pinnan mikrohalkeilun.

Erikoispinnoite mahdollistaa helpon ja nopean maalaamisen ja takaa sileän ja kestävän lopputuloksen. Useimmissa käyttökohteissa tarvitaan vain kaksi maalauskertaa, jolloin säästetään huomattavasti kustannuksia.

KoskiPaint käyttökohteita ovat: ove esimerkiksi kuljetusvälineiden seinälevyt, ovet, päädyt ja maatalousrakentaminen.

EASY TO PAINT

EASY MACHINING

EASY TO USE

- Helppo maalata
- Säästää työtä ja kustannuksia
- Sileä ja kestävä maalipinta
- Estää tehokkaasti kosteuden vaihtelusta johtuvan mikrohalkeilun

KOSKISEN

KoskiPaint

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoite	Fenolihartsilla kyllästetty maalauspohjakalvo, 300 g/m2.
Paksuudet	6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm muut koot sopimuksen mukaan
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m3
Reunasuojaus	Akryylimaali kosteutta vastaan
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01