

# KoskiPan



## Pinnoittamaton vakiolastulevy

Koskisen levyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden. KoskiPan on pinnoittamaton vakiolastulevy. Levyä voidaan sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

KoskiPan-levyillä toteutat nopeasti ja edullisesti kestävät rakenteet. Sitä valmistetaan lujuusluokissa P1, P2, P4, P5 ja P6. Levyn tiivis pinta on erinomainen alusta erilaisiin pinnoituksiin.

KoskiPan käyttökohteita ovat: lattia-, seinä- ja kattorakenteet, kiinteät kalusteet, huonekalut, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, laminaattitasot, ovet, panelit, messu-, myymälä- ja muut erikoiskalusteet. P5 laatu soveltuu myös ulkooviin tiloihin.



ACOUSTIC



MULTI USE

EASY  
MACHINING

EASY TO USE

**+** Monikäyttöinen peruslevy

**+** Helppo työstää

**+** Laaja mittavalikoima

**+** Levyn pinta on vaalea

**+** Lujuus tason eri suunnissa on vakio

**+** Saatavana myös CARB/TSCA lujuusluokissa P1, P2, P2Mr, P4 & P6 ja listattuna Joutsenmerkin rakennustuotetietokannassa



**KOSKISEN**

# KoskiPan

## Tekniset tiedot



<b>Raaka-aine</b>	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
<b>Peruslevy</b>	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
<b>Formaldehydi-luokka</b>	Class E1 EN 312, P1, P2, P2Mr, P4, P5, P6 Class E0,5 EN 312 P1, P2, P2Mr, P4, P6 CARB/TSCA P1, P2, P2Mr, P4, P6
<b>Paksuus</b>	4-50 mm portaattomasti
<b>Koot</b>	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200-1830 x 1830-4580 mm. Muut koot sopimuksesta.
<b>Tiheys</b>	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 600 - 800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Työstöt</b>	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
<b>Muut tekniset tiedot</b>	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

### Pakettikoot (kpl/paketti)

KoskiPan vakiotuotteet on merkitty **P2**, **P5** tai **P2Mr**. Vakiotuotteita saatavissa paketeittain, erikoismitoissa minimivalmistuseräkoko sovitettava erikseen.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	80	80	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	<b>60 P2</b>	60
15	48	<b>48 P2</b>	<b>40 P2A</b>
16	45	<b>45 P2, P5, P2Mr</b>	<b>40 P2</b>
18	40	<b>40 P2, P5, P2Mr</b>	<b>40 P2A</b>
19	37	38 P2	38
22	33	<b>33 P2, P5</b>	30
25	29	<b>29 P2, P5</b>	<b>25 P2A</b>
28	26	<b>26 P2, P5 P2Mr</b>	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	<b>17 P2</b>	14 P2
40	16	16	14

### Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävästi kehitettyjen tuotteiden tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: [koskisen.fi/vastuullisuus](http://koskisen.fi/vastuullisuus)

### Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



### Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
[koskisen.fi](http://koskisen.fi)

