KoskiWall



Nopeasti ja helposti asennettava seinälevy

KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseinien sisäpintoihin tarkoitettu pinnoittamaton lastulevy, jonka kiinnittämisessä voidaan käyttää tavallisia lankanauloja tai ruuveja. Myös lastulevyn liimattavuus on hyvä.

Kuivissa tiloissa käytetään pääasiassa suorareunaista 11 mm paksuista vakiolastulevyä. Mikäli seiniin kohdistuu suuria kuormituksia, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 12 mm paksuista suorareunaista tai pontattua lastulevyä. TG pontattu levy mahdollistaa pinta-puolelle joko pusku- tai viistesauman riippuen siitä kummin päin levyjä käytetään.

Seinälevyjä on saatavilla myös paremmin kosteutta kestävänä P5-laatuna sekä toiselta puolelta pohjamaalattuna.

KoskiWall käyttökohteita ovat: ulkoseinien sisäverhoukset, väliseinät, sisäkatot, vesikatteen aluslevyt

EASY TO USE

EASY MACHINING

ACOUSTIC

- Nopea asentaa
- Helppo työstää
- Yhtenäinen ja tiivis pinta
- Lujuus tason eri suunnissa vakio
- Helppo kiinnittää pitävästi raskaatkin esineet
- Eristää hyvin ääntä

KOSKISEN

KoskiWall


Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E0,5 EN 312
Paksuus	Ponttaamaton 11 mm
Koot	1200 x 2600 mm Muut koot pyynnöstä.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä noin 700 kg/m3
Pontti vaihtoehdot	Pitkät sivut pontattu tai ympäripontattu
Maalaus	Valmiiksi toiselta puolelta pohjamaalatussa levyssä on käytetty valkoista pohjamaalia. Levitysmäärä 60-65 g/m².
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Pakettikoot

Paksuus	Mitta	kpl/pakkaus
11	1200x2600	69

Ponttivaihtoehdot



Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.

Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01