

Murskattu kenttäkuori



Ainespuusta eri kuorintatekniikoilla syntyvä kuoritähde. Sahan tukkien käsittelyssä syntyvä kuoritähde.

Tilastokeskuksen luokka:

3121 Kuori

Käyttökohteita ja etuja

Murskattu kenttäkuori on hyvä peruspolttoaine ison kattilakokoluokan polttoaineeksi. Kuorta priimataan kuivalla jakeella kosteuden tasaamiseksi.

Tekniset tiedot

Raaka-aineen laatuluokka: 1.2.1.5 Kuori (teollisuuden toiminnoista)

OMINAISUUS	YKSIKKÖ	VAIHTELUVÄLI	LAATULUOKKA
Mitat	mm		
Kosteus, M	p-%	50 - 65	M 55+
Tuhka, A	p-% kuiva-aineesta	3,0 - 6,0	A 5.0
Irtotiheys, BD	kg/m ³	250 - 350	BD 300
Tehollinen lämpöarvo, Q	MJ/kg	5,0 - 9,0	
Tehollinen lämpöarvo, vedetön	MJ/kg	18,5 - 20,0	
Energiatiheys saapumistilassa, E	MWh/irto-m ³	0,5 - 0,7	
Toimitettu energiamäärä saapumistilassa	MWh/t	1,38 - 2,50	