

Pöly



Kuivan puutavaran höyläyksessä tai hionnassa syntyvä pöly.

Tilastokeskuksen luokka:

21.20.40

Käyttökohteita ja etuja

Pöly soveltuu poltettavaksi sellaisenaan pölypolttokattiloissa tai sekoitettavaksi priimauspolttoaineena esimerkiksi kostean kuoren sekaan.

Puun alkuperä

Suomalaista alkuperää, täyttää PEFC puun alkuperäketjun hallinnan vaatimukset.

Tekniset tiedot

OMINAISUUS	YKSIKKÖ	VAIHTELUVÄLI	LAATULUOKKA
Mitat	mm		
Kosteus, M	m-%	5 - 15	M10
Tuhka, A	m-% kuiva-aineesta	0,4 - 0,8	A 0.7
Irtotiheys, BD	kg/m ³	100 - 150	BD 150
Tehollinen lämpöarvo, Q	MJ/kg	16,0 - 18,0	
Tehollinen lämpöarvo, vedetön	MJ/kg	19,0 - 19,2	
Energiatiheys saapumistilassa, E	MWh/irto-m ³	0,50 - 0,65	
Toimitettu energiamäärä saapumistilassa	MWh/t	> 3,0	



Koskisen Puunhankinta

Mäntsäläntie 64, 16600 Järvelä

p. 020 553 40

koskisen.fi