

SUORITUSTASOILMOITUS, DoP

DoP nro:
CE sertifikaatin nro:

KKN-03-012-CPR
2412-CPR-1302-03



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Lastulevy P2

2. Valmistajan ennakoiman, soveltavan yhdenmukaistetun teknisen määritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

Lastulevyillä tarkoitetaan standardin EN 312 mukaisia levyjä. Mainitun standardin mukaisia levyjä voidaan käyttää kosteusluokissa 1 ja 2. P2 EN 312 kalusteet, kuivat olosuhteet.

3. Valmistajan nimi ja osoite

Koskisen Oyj
Lastulevytehdas
Tehdastie 2
16600 Järvelä
www.koskisen.fi

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä

AVCP system 2+

5. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluva rakennustuote

Control Union Finland Oy, tuotesertifiointilaitos on suorittanut tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja evaluointia järjestelmän AVCP 2+ mukaisesti ja on myöntänyt tehtaan tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen CE-merkinnälle 2412-CPR-1302-03. Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.

6. Ilmoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.



⋮ **Koskisen**
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä, Finland
⋮ +358 20 553 41 | info@koskisen.com
⋮ VAT No FI0148241-9 | Reg. Office Kärkölä

Ominaislujuudet EN 312 mukaisille P2-luokan lastulevyille.

Paksuus mm	> 6-13	> 13-20	> 20-25	> 25-32	> 32-40
Taivutuslujuus (N/mm ²)	11	11	10,5	9,5	8,5
Taivutuskimmomoduuli (N/mm ²)	1800	1600	1500	1350	1200
Poikittaisvetolujuus (N/mm ²)	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Pinnan vetolujuus (N/mm ²)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ominaisarvo	Suorituskyky	Standardi
Formaldehydin vapautuminen (EN 717-1)	E05 ($\leq 0.062 \text{ mg/m}^3$)	EN 13986
Paloluokitus	D-s2, d0	
Vesihöyryn läpäisevyys	3...7x10-12 kg/msPa	
Ilmaääneneristävyys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Lämmön johtavuus	0,13 W/mK	
Iskun kestävyys	NPD	
Mekaaninen kestävyys	Taulukko 3.1	
EN 1995-1-1	Taulukko 3.2	
Biologinen kestävyys EN 335	Luokka 1	
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	$\leq 5 \text{ ppm}$	

Edellä 1. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on kohdassa 3. ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut 18.8.2026.

Santtu Eilamo
Santtu Eilamo
Laatupäällikkö, Levyteollisuus



.....
Koskisen
Tehdastie 2 | 16600, Järvelä, Finland
+358 20 553 41 | info@koskisen.com
.....
VAT No FI0148241-9 | Reg. Office Kärkölä