SUORITUSTASOILMOITUS, DoP

DoP nro: KKN-03-015-CPR
CE sertifikaatin nro: 2412-CPR-1302-03

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Lastulevy P5

2. Valmistajan ennakoiman, soveltavan yhdenmukaistetun teknisen määritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

Lastulevyillä tarkoitetaan standardin EN 312 mukaisia levyjä. Mainitun standardin mukaisia levyjä voidaan käyttää kosteusluokissa 1 ja 2. P5 EN 312 kantavat rakenteet, kosteat olosuhteet.

3. Valmistajan nimi ja osoite

Koskisen Oyj
Lastulevytehdas
Tehdastie 2
16600 Järvelä
www.koskisen.fi

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä

AVCP system 2+

5. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluva rakennustuote

Control Union Finland Oy, tuotesertifiointilaitos on suorittanut tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja evaluointia järjestelmän AVCP 2+ mukaisesti ja on myöntänyt tehtaan tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen CE-merkinnälle 2412-CPR-1302-03. Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.

6. Ilmoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.

Ominaislujuudet EN 312 mukaisille P5-luokan lastulevyille.

Paksuus mm	**> 6-10**	**> 10-13**	**> 13-20**	**> 20-25**	**> 25-32**	**> 32-40**
Taivutuslujuus (N/mm^2)	18	18	16	14	12	10
Taivutuskimmomoduuli (N/mm^2)	2550	2550	2400	2150	1900	1700
Poikittaisvetolujuus (N/mm^2)	0,45	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
24 h turpoama (%)	13	11	10	10	10	9
Poikittaisvetolujuus (N/mm^2)	0,25	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15
Paksuusturpoama %	12	12	12	11	10	9

Ominaisarvo	**Suorituskyky**	**Standardi**
Formaldehydin vapautuminen (EN 717-1)	E05 (≤ 0.062 mg/m³)	EN 13986
Paloluokitus	D-s2, d0	
Vesihöyryn läpäisevyys	3...7x10-12 kg/msPa	
Ilmaääneneristävyys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Lämmön johtavuus	0,13 W/mK	
Iskun kestävyys	NPD	
Mekaaninen kestävyys EN 1995-1-1	Taulukko 3.1 Taulukko 3.2	
Biologinen kestävyys EN 335	Luokka 1	
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	≤ 5 ppm	

Edellä 1. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on kohdassa 3. ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut 18.8.2026.

Santtu Eilamo

Santtu Eilamo

Laatupäällikkö, Levyteollisuus

KOSKISEN

Koskisen
Tehdastie 2 | 16600, Järvelä, Finland
+358 20 553 41 | info@koskisen.com
VAT No FI0148241-9 | Reg. Office Kärkölä