

# SUORITUSTASOILMOITUS, DoP

DoP nro:  
CE sertifikaatin nro:

KKN-03-016-CPR  
2412-CPR-1302-03



## 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Lastulevy P6

## 2. Valmistajan ennakoiman, soveltavan yhdenmukaistetun teknisen määritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

Lastulevyillä tarkoitetaan standardin EN 312 mukaisia levyjä. Mainitun standardin mukaisia levyjä voidaan käyttää kosteusluokissa 1 ja 2. P6 EN 312 kantavat rakenteet raskas kuormitus, kuivat olosuhteet.

## 3. Valmistajan nimi ja osoite

Koskisen Oyj  
Lastulevytehdas  
Tehdastie 2  
16600 Järvelä  
[www.koskisen.fi](http://www.koskisen.fi)

## 4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenetelmä

AVCP system 2+

## 5. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluva rakennustuote

Control Union Finland Oy, tuotesertifiointilaitos on suorittanut tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja evaluointia järjestelmän AVCP 2+ mukaisesti ja on myöntänyt tehtaan tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen CE-merkinnälle 2412-CPR-1302-03. Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.

## 6. Ilmoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistettu standardi EN 13986:2004 + A1:2015.



.....  
Koskisen  
.....  
Tehdastie 2 | 16600, Järvelä, Finland  
.....  
+358 20 553 41 | [info@koskisen.com](mailto:info@koskisen.com)  
.....  
VAT No FI0148241-9 | Reg. Office Kärkölä

Ominaislujuudet EN 312 mukaisille P6-luokan lastulevyille.

| Paksuus mm                                                       | > 6-10   | > 10-13 | > 13-20 | > 20-25 | > 25-32 | > 32-40 |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Taivutuslujuus (N/mm <sup>2</sup> )                              | 20       | 20      | 18      | 16      | 15      | 14      |
| Taivutuskimmomoduuli (N/mm <sup>2</sup> )                        | 3150     | 3150    | 3000    | 2550    | 2400    | 2200    |
| Poikittaisvetolujuus (N/mm <sup>2</sup> )                        | 0,60     | 0,60    | 0,50    | 0,40    | 0,35    | 0,30    |
| 24 h turpoama (%)                                                | 16       | 16      | 15      | 15      | 15      | 14      |
| Lujuus ja jäykkyys rakenteelliseen käyttöön (KN/m <sup>2</sup> ) | Luokka 1 |         |         |         |         | 1,5     |
| Lujuus ha jäykkyys pistekuormituksessa (KN)                      | Luokka 1 |         |         |         |         | 1,4     |

| Ominaisarvo                           | Suorituskyky                        | Standardi |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Formaldehydin vapautuminen (EN 717-1) | E05 ( $\leq 0.062 \text{ mg/m}^3$ ) | EN 13986  |
| Paloluokitus                          | D-s2, d0                            |           |
| Vesihöyryn läpäisevyys                | 3...7x10 <sup>-12</sup> kg/msPa     |           |
| Ilmaääneneristävyys                   | NPD                                 |           |
| Äänen absorptio                       | NPD                                 |           |
| Lämmön johtavuus                      | 0,13 W/mK                           |           |
| Iskun kestävyys                       | NPD                                 |           |
| Mekaaninen kestävyys                  | Taulukko 3.1                        |           |
| EN 1995-1-1                           | Taulukko 3.2                        |           |
| Biologinen kestävyys EN 335           | Luokka 1                            |           |
| Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)      | $\leq 5 \text{ ppm}$                |           |

Edellä 1. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on kohdassa 3. ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut 18.8.2026.

*Santtu Eilamo*

Santtu Eilamo

Laatupäällikkö, Levyteollisuus



: **Koskisen**  
 : Tehdastie 2 | 16600, Järvelä, Finland  
 : +358 20 553 41 | [info@koskisen.com](mailto:info@koskisen.com)  
 : VAT No FI0148241-9 | Reg. Office Kärkölä