Zero

4010 0035



ZERO - Kalustelevy

Zero kalustelevy on valmistettu biopohjaisista raaka-aineista.

Zero-kalustelevy valmistetaan hyödyntäen Koskisen omassa puunjalostusprosessissa syntyviä sivuvirtoja. Tuotteen sideaineessa fossiilipohjainen sideaine on korvattu puuperäisellä ligniinillä. Monikäyttöisyytensä ja kestävyytensä ansiosta Zero -levy soveltuu erinomaisesti kalusteteollisuuden tarpeisiin. Saatavana myös melamiinikalvolla pinnoitettuna.

Zero kalustelevyn käyttökohteita ovat: kiintokalusteet, kalusteovet, huonekalut, toimisto- ja myymäläkalusteet, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, ikkuna- ja verholaudat, ovet, paneelit, tasopinnat.

ACOUSTIC

NON-ADDED FORMALDEHYDE

EASY MACHINING

EASY TO USE

MULTI USE

- Monikäyttöinen peruslevy
- Ei lisättyä formaldehydiä (ZeroPan)
- Lujuus tason eri suunnissa on vakio
- Helppo työstää

KOSKISEN

Zero

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä P2 -lastulevy
Formaldehydi-luokka	Ei lisättyä formaldehydia (ZeroPan) EPA 40 CFR, TSCA Title VI, § 770.10.
Paksuus	6mm-36mm
Koko	**Pinnoittamaton:** 1220x2630mm, 1290x3045mm, 1830x2630mm, 1200-1830x1830-4580mm Muut koot pyynnöstä **Pinnoitettu:** 1830x2750mm
Tiheys	700 kg/m3
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen lastulevykäsikirjasta, joka löytyy nettisivuiltamme.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.
Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.
Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01