09092026

Zero
Rakennuslevy

4010 0035



ZERO - Rakennuslevy

Zero-kalustelevy valmistetaan hyödyntäen Koskisen omassa puunjalostusprosessissa syntyviä sivuvirtoja. Tuotteen sideaineessa fossiilipohjainen sideaine on korvattu puuperäisellä ligniinillä. Zero-levyjä voi sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

Zero-rakennuslevyä on saatavilla lattia- ja seinälevynä. ZeroFloorin valmiiksi pontatut reunat nopeuttavat työskentelyä, ja rakenteeltaan tasalaatuinen levy muodostaa lujan ja tasaisen alustan esimerkiksi parketille tai laminaatille. Saatavilla on myös ZeroTherm, joka on pinnoittamaton, valmiiksi uritettu ja pontattu lastulevy. Se mahdollistaa vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän nopean ja helpon asennuksen puisiin ala- ja välipohjiin. ZeroWall on monipuolinen ja luja seinälastulevy, joka soveltuu erilaisiin sisäseinä- ja sisäkattoratkaisuihin.

Zero rakennuslevyn käyttökohteita ovat: asuinrakennusten ja lämpimien varastojen lattiat, sisäseinät ja sisäkatot.

ACOUSTIC

NON-ADDED FORMALDEHYDE

EASY MACHINING

EASY TO USE

MULTI USE

- Soveltuu käytettäväksi muiden rakennuslevyjen tavoin
- Nopea asentaa
- Ei lisättyä formaldehydiä
- Pitää terät ehjinä
- Lujuus tason eri suunnissa on vakio
- Helppo työstää

KOSKISEN

Zero
Rakennuslevy

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä P1 -lastulevy (ZeroWall) ja P6 -lastulevy (ZeroFloor/ZeroTherm)
Formaldehydi-luokka	Ei lisättyä formaldehydia EPA 40 CFR, TSCA Title VI, § 770.10.
Paksuus	11 ja 22mm, muut paksuudet pyynnöstä.
Koko	**ZeroWall:** 1200x2600mm Muut koot pyynnöstä **ZeroFloor/ZeroTherm:** 600x2400/1800mm Muut koot pyynnöstä
Tiheys	700 kg/m3
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen lastulevykäsikirjasta, joka löytyy nettisivuiltamme

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa.
Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01