

KoskiDecor

Transparent



Ziera Shoes by Ziera Shoes, New Zealand

Dekoracyjna płyta ze sklejki brzozej pokryta transparentną melaminą

KoskiDecor Transparent jest trwałym i mocnym panelem z dekoracyjnej sklejki brzozej o ulepszonej powierzchni i fornirach wewnętrznych, które pokazują piękno ciętych rotacyjnie fornirów brzozej w jej naturalnym kolorze. Obie strony sklejki są pokryte trwałym przezroczystym filmem melaminowym, który poprawia jakość powierzchni i zapewnia gładkie wykończenie.

KoskiDecor Transparent jest idealnym materiałem do produkcji mebli, paneli ściennych oraz do przemysłu stolarskiego.



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



LOW EMISSION



ACOUSTIC



EASY MACHINING



INDOOR USE



ROTARY CUT VENEER

- +** Wyselekcjonowane wysokiej klasy forniry zewnętrzne
- +** Nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci
- +** Dekoracyjne brzozejowe powierzchnie są pokryte wytrzymałą, przezroczystą melaminą
- +** Gładka półmatowa powierzchnia, higieniczna i łatwa do czyszczenia
- +** Oryginalne, efektowne krawędzie sklejki, dostępne w wersji z jasnym i ciemnym klejem
- +** Product przyjazny dla środowiska, nie pozostawia plam i jest bezwonny
- +** Pokazuje piękno cięcia rotacyjnego forniru brzozejowego
- +** Łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do drewna



KOSKISEN

KoskiDecor

Transparent



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzoza sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi, wyselekcjonowanymi fornirami
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Standardowe grubości	12 – 21 mm, inne grubości na życzenie.
Standardowe formaty	1220 x 2440, 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.
Jakość powierzchni	Wyselekcjonowane dekoracyjne forniry bez łączeń o wymiarach 1500 x 3000 mm. Inne jakości fornirów zewnętrznych dostępnych na życzenie.
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Powłoka	Pokryta wytrzymałą, przeźroczystą folią melaminową. Ze względu na powłokę powierzchni zalecane jest używanie produktu tylko wewnątrz pomieszczeń. Również, gdy są bezpośrednio narażone na promieniowanie słoneczne UV, światło przyciemnia powierzchnię drewna pod powłoką.
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Do pobrania na stronie koskisen.com/download .

Dodatkowe informacje

Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

