

KoskiKant



Płyta meblowa z obrzeżem

Płyty wiórowe firmy Koskisen są produkowane z prawdziwego drewna. Drewno stanowi 90% materiału produktu. Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość i łatwą obróbkę płyt. Produkty KoskiKant to płyty melaminowane klasy P2 i P5 dla branży meblarskiej. Produkty KoskiKant otrzymały klasyfikację M1 przyznawaną najlepszym materiałom wykończeniowym.

Płyty KoskiKant mają długość 2750 mm. Ich dłuższe krawędzie boczne pokryte są obrzeżem. Płyty można zamówić również z 1-4 krawędziami bocznymi z obrzeżem. Standardowym kolorem jest biel. Standardowo powierzchnia ma gładką teksturę dostosowaną do produkcji korpusów, półek lub kryształową do drzwi. Oferujemy również obrzeża do płyt o niestandardowych wymiarach lub z innymi kolorami warstwy melaminowej. Produkty KoskiKant nadają się przede wszystkim do elementów korpusów, półek, drzwi i desek obciowych.



ECO-FRIENDLY



INDOOR USE







EASY TO CLEAN






EASY TO USE



EASY MACHINING

-  Wykończona, powlekana powierzchnia
-  Obrzeża
-  Łatwy i szybki montaż
-  Łatwe utrzymanie w czystości

-  Jednakowa wytrzymałość w każdym kierunku
-  Przyjazność dla środowiska
-  Dobra odporność powierzchni na wilgoć



KOSKISEN

KoskiKant

Specyfikacja techniczna



Surowiec	Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312
Klasa formaldehydu	Klasa E1 EN 312
Powłoka	Papier impregnowany melaminą. Standardowym kolorem jest biel.
Długość	Standardowa długość wynosi 2750 mm. Inne wymiary dostępne na żądanie.
Gęstość	W zależności od grubości i typu deski 620–770 kg/m ³ (P5), 550–740 kg/m ³ (P2)
Klasyfikacja emisji	Klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych
Taśma obrzeżowa	Standardowe płyty mają melaminową taśmę obrzeżową o grubości 0,4 mm. Na zamówienie dostępna jest także taśma obrzeżowa ABS o grubości 0,6 mm. Ponadto dostępne są kolorowe i grube taśmy obrzeżowe ABS (o grubości do 3 mm).
Wytlaczanie	Gładkie (SM), kryształ (CR)
Czyszczenie	Należy czyścić miękkim papierem lub tkaniną z delikatnym zasadowym środkiem myjącym; bardzo zabrudzone powierzchnie można czyścić alkoholem lub środkiem myjącym zawierającym alkohol.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Odwiedź stronę koskisen.com/download .

Płyta do korpusów i półek (dwie dłuższe krawędzie boczne z obrzeżem)

Grubość	Standardowa szerokość	Szt./pll
12	285	200
	565, 570, 585	100
15	285	160
	400	80
	565, 570, 585	80
16	285	148
	400	74
	565, 570, 585	74
18	285	132
	400	66
	565, 570, 585	66

Płyta drzewiowa (dwie dłuższe krawędzie boczne z obrzeżem)

Grubość	Standardowa szerokość	Szt./pll
15	295	160
	395	120
	495, 595	80
16	295	148
	395	111
	495, 595	74
18	295	132
	395	99
	495, 595	66

Środowisko naturalne

Drewno, czyli wykorzystywany przez nas surowiec, to ekologiczny i odnawialny materiał, który wiąże dwutlenek węgla w całym cyklu użytkowania. Płyty wiórowe Koskisen produkowane są w Finlandii zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W Finlandii firma Koskisen jest pionierem w dbaniu o środowisko naturalne w leśnictwie, a nasz łańcuch dostaw drewna jest całkowicie przejrzysty. Fińskie lasy stanowią w większości własność prywatną. Ich właściciele przywiązują dużą wagę do długotrwałej polityki i gospodarki leśnej. Każdego roku fińskie obszary leśne powiększają się pomimo wycinki. Gwarantuje to, że nasze materiały są zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe firmy Koskisen produkowane są z trocin pochodzących z naszego własnego tartaku i w 85% składają się z prawdziwego drewna. Profesjonalna kontrola jakości pozwala zapewnić, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste – nie zawierają piasku ani innych zanieczyszczeń. Czyste, wysokiej jakości płyty wiórowe są łatwe w obróbce i nie uszkadzają tarczy tnących. Choć prezentowane informacje poparte są kompleksowymi badaniami, służą wyłącznie jako wskazówki i nie udziela się w odniesieniu do nich żadnej gwarancji. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia poprawek w specyfikacjach bez powiadomienia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie defekty inne niż bezspornie wynikające z produkcji lub obsługi przez dostawcę. Wszelkie roszczenia odszkodowania ograniczone są do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje stosowności towarów do określonego zastosowania, chyba że stosowność została zadeklarowana na piśmie.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com



FSC® C116522

PEFC/02-34-12

2412-CPR-1301-01