

KoskiForm

Paving

Erikoisluja muottilevy betonikivien valmistukseen

KoskiForm Paving -koivuvanerilevyn molemmat puolet on päällystetty sileällä ja kestäväällä erikoispinnoitteella.

KoskiForm Paving -vanerilevyn rakenne tekee levystä hyvin jäykän ja tärytystä kestävän, mikä takaa levylle pitkän käyttöiän. Levyn erikoispinnoitus parantaa huomattavasti vanerin kulutus- ja iskunkestävyyttä sekä sään- ja kemikaalienkestävyyttä.



ECO-FRIENDLY



EASY TO CLEAN



LOW EMISSION







LOAD BEARING CAPACITY





EASY MACHINING



EASY TO USE

-  Sileä ja saumaton pinta
-  Jäykkä levy
-  Hyvät tärytysominaisuudet
-  Sään- ja kosteuden kestävä levy

-  Kivet on helppo irroittaa ja poistaa levyltä
-  Erikoisluja pinta tekee levystä paremmin kulutusta kestävä kuin perinteiset muottilevyt



KOSKISEN

KoskiForm

Paving



Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri, jossa erikoisrakenne paremman jäykkyyden aikaansaamiseksi
Liimaus	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Pinnoite	sileä kulutusta kestävä kuituvahvisteinen kestmuovipinnoite
Paksuudet	4 - 40mm muut paksuudet sopimuksen mukaan
Levykoot	määrämitat mittaan 1525 x 3050 mm asti, reunoissa 5 x 5 mm viiste
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m ³
Reunasuojaus	Akryylimaaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo N. 17 000 R (EN 438-2)
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponntti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestäväää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävään kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi



2412-CPR-1301-01