


KoskiFutura

Smooth



Veredeltes Sperrholz mit dekorativen Oberflächen

KoskiFutura Smooth ist starkes, finnisches Birkenlaminat, beidseitig veredelt mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Die belastbare - und zugleich elastische Polypropylenbeschichtung verfügt über eine gute UV - Beständigkeit. Die dekorative Originalfarbe bleibt deshalb, trotz wechselnder Wetterverhältnisse, über viele Jahre erhalten. Die Beschichtung ist hygienisch und leicht zu reinigen.

Das starke und harte Birkenlaminat und die zähelastische, dekorative Beschichtung, machen KoskiFutura smooth zu einem idealen Material für verschiedene Anwendungen in der Transportindustrie.

KoskiFutura Smooth eignet sich besonders für: Wandplatten für Pferdeanhänger und Kofferverbände, Einrichtungen für Küchen, Büros, Laden - und Messebau.



SAFETY OF
FOOD



LOW
EMISSION



EASY TO
CLEAN



ECO-
FRIENDLY



EASY
MACHINING



UV-
RESISTANT

+ Belastbare und elastische Beschichtung

+ Große Auswahl von Farben und Designs

+ Gute Farb- und Lichtechtheit (6-7 gemäß DIN 54004)

+ Geruchs- und Geschmacksneutral umweltfreundlich, enthält keine halogenen Verbindungen



KOSKISEN

KoskiFutura

Smooth



Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensterrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
Oberflächenbeschichtung	Hochwertige Polypropylenbeschichtung mit UV – beständigen Pigmenten und zusätzlichem Oberflächenschutz. Mit dauerelastischem, Zweikomponentenleim auf der Trägerplatte verklebt, gemäß D 4, für Außenanwendung geeignet, gemäß DIN EN 204.
Standardstärken	PPL 02 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Andere Stärken auf Anfrage
Standardformate	PPL 02 SOLAR 1220 x 3000/3700 mm 1500 x 3000/3700 mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Andere Formate auf Anfrage
Dichte	Birke ca. 700 kg/m ³
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert ca. 1400 - 14500 R (EN 438-2) Umdrehungen, abhängig von der Beschichtung
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
Brandschutzklassen	E17 I18R11 für Busse Annex 6&8, 6,5mm-30,0mm Zulassungsverordnung FMVSS 302 Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisen's Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie koskisen.de/download .

Zusätzliche Informationen

Umwelt

Unser Rohstoff Holz ist ein ökologisches und nachwachsendes Material und speichert Kohlenstoff während seines gesamten Lebenszyklus. Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Koskisen ist ein Pionier in Sachen Umweltschutz. Im finnischen Forstbetrieb ist die Lieferkette des Holzes immer im Detail bekannt. Finnischer Wald ist in erster Linie in Privatbesitz und die Eigentümer werden von einem starken Engagement für langfristige Forstwirtschaft und Forstwirtschaft geleitet. Jährlich wachsen mehr finnische Wälder nach als Holz geerntet wird. Dies garantiert einen nachhaltigen und umweltverträglichen Rohstoff.

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist. Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

